

Tanktoalett, 300 L

Toalettet har avluftningsrør i vegg. Levert med kanalvifte. Denne tanken er standard i våre anleggstoalett for helårsbruk. Kan også leveres i Letthus.

Tømming av tanken gjøres med slagsugerbil.

Ekstra utstyr: Kan også leveres med kobling for tømning på tømme stasjon.

Husk at tanken bør tømmes før transport. Er det lite innhold går det bra, men man må huske på at det blir mye tyngde i fremkant av vognen.



Tømming av tank:

Gjøres med slamsugerbil.

Etter tømning: Spyl tanken, slamsugerbilen suger opp resten.

Fyll tanken med 10 liter vann og 2 dl sanitærvæske.

Toaletter som er utstyrt med tømme kobling tømmer tanken på tømme stasjon.

Spyl tanken, lukk koblingen.

Fyll tanken med 10 liter vann og 2 dl sanitærvæske.

Klar til bruk.

På vinterstid kan det være å anbefale å ha i litt frostvæske.

ANBEFALER Å ETTERFYLLE ½ DL SANITÆRVÆSKE HVER DAG FOR Å UNNGÅ LUKT, OG FOR AT INNHOLDET SKAL LETTERE LØSE SEG OPP. DETTE FOR Å LETTE TØMMINGEN AV TOALETET.