



letthus

MOBILE TELEHYTTER/ISOLERTE HUS

SPESIFIKASJONER



Tele 183



Spesiallaget ventil



OVER 40 ÅRS ERFARING MED LETTHUS PRODUKSJON.

STANDARD – SPESIAL - FLEKSIBEL



Tilpasset kunde



Roxtec kabelgjennføring.



TEKNISK DATA TELECOM

Modell	183 Tele	310 Tele	370 Tele	245 Kabelskjøtevogn
Bredde innvendig	1730 mm	2170 mm	2170 mm	1783 mm
Lengde innvendig	1730 mm	3060 mm	3670 mm	2360 mm
Høyde innvendig	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2200 mm
Total lengde med drag				4158,1
Bredde hytte utvendig uten saltak	1956 mm	2400 mm	2400 mm	2370 mm
Lengde hytte utvendig uten saltak	1956 mm	3290 mm	3900 mm	
Total høyde uten tak utvendig	2640 mm	2640 mm	2640 mm	
Bredde utvendig med saltak	2700 mm	2990 mm	2990 mm	
Lengde utvendig med saltak	2700 mm	3950 mm	4590 mm	
Total høyde utvendig	3260 mm	3260 mm	3260 mm	
Aksling	Nei	Nei	Nei	Enkel, lavbygd understell
Labanker 2 x 48 x 98 imp. tre	Ja	Ja	Ja	
Vekt	750 KG	1300 KG	1350 KG	660 KG

Labankmål:

Modell 183 1830 x 1830 mm.

Modell 310 2290 x 3165 mm.

Modell 370 2290 x 3780 mm.

SPESIFIKASJONER

SALTAK:

Våre isolerte telehytter blir produsert ved vår fabrikk i Rindal.

Saltaket leveres med shingel på taket. Et indre tak kledd med Protan takduk, og et ytre saltak gir dobbel sikkerhet for teletstyr. Takvinkelen er 22 grader.

HYTTEN:

Utvendig brukes 19 x 145 mm liggende trekledning ferdig malt i Tuftegrå. Vi kan også levere hytter med varmforzinket stålplate på vegg og panneplater på tak.

Innvendig brukes det dekorplater i perlestaffmønster 6 mm, fiberprintplater 3 mm. Alternativt andre plater.

Elementene er bygget opp av en treramme.

Utvendig kles elementene med en trefiberplate og 19 x 145 mm kledning ytterst, alternativt stålplater.

Elementene injiseres med polyurethan skum.

Vi monterer på båndjern for å gjøre det lett å feste hytten til et fundament.

Det blir også montert på smådyrsperre for å forhindre at smådyr skal komme seg inn i hytten.

Smådyrssperren festes rundt hele hytten, unntatt under døren.

GULV:

Fuktbestandig filmbelagt kryssfiner i bunnen.

68 mm trebjelker i kombinasjon med polyurethan skum til isolasjon gir suveren styrke.

Til isolasjon er det brukt polyurethan skum.

På selve gulvet er det pålagt et slitesterkt gulvbelegg.

Antiskli wireplate kan også leveres.

Avstanden mellom gulvåsene er CC40.

VALG AV DØR:

Utvendig dør:

Utvendig dør i polyurethan isolasjonsmateriale, og glassfiber kledning gjør at døren har en god styrke og god isolasjonsevne.

Farge dørblad: RAL 7047 Lys grå. Aluminiumskarm med brutt kuldebro for å unngå kondensproblematikk.

Ytterdør Brannør HY701:

Dørene er laget i varmforzinket stål. Dørbladet er isolert med mineralull. Døren har en glatt varmforzinket stålplate på begge sider.

Brannør, brannklasse EI-60.
Lås Assa 565.
Varmforzinket.
Varm.faset anslagsterskel.
Karm B med gerikt.
Lydklasse 35 dB. Røyktetthetsklasse Sa.

Sikkerhetsdør S33.

Brannklasse A60.
Låsekasse Assa 8561.
Vertikalt panikkbeslag EXIT 5000.
Sikkerhetsklasse 3 EN 1627.
Ytterdørsutførelsen er CE-merket I henhold til Byggeproduktdirektivet og følger dørstandard EN 14351-1.

LABANKER:

Som standard leveres hytten med tversoverliggende labanker (2 x 48 x 98 mm) under hytta i impregneret materiale. Alternativt kan vi levere med aluminiumslabanker.

STANDARD VENTILASJON:

1 stk Filterist/filterramme I gulv.
Størrelse. 180 x 490 mm.
1 stk stormkappe/lamellventil.
1 stk 6 " termostatstyrt vifte.
1 x 16 A.
1 dobbel stikk.
1 lyspunkt.
El. installasjoner i samsvar med forskrift NEK-400.

VI KAN TILPASSE VÅRE HYTTETTER VÅRE KUNDERS BEHOV.

Eksempel på innredning/utstyr:

Aircondition.
Ventilasjonsutstyr.
Tak og vegghengt rack.
Kabelgjennomføringer.
Elektrisk installasjon.
Ventiler.
Antiskli wireplate på gulv.
Elektro installasjoner etter deres behov.