

Product information Information produit **Produkt Daten** Productinformatie
Informacion producto ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

European classification - Classification Européenne Europäische Klassifizierung - Europese classificatie Nivel de uso - Класс использования	EN 649		
Total thickness - Epaisseur totale Gesamtdicke - Totale dikte Espesor total - Общая толщина	EN 428	ca. 2,00 mm	
Wearlayer - Couche d'usure Nutzschicht - Slijtlaag Capa de uso - Защитный слой	EN 429	ca. 0,55 mm	
Wearlayer treatment - Traitement polyurethane Schutz vor Schmutz - Slijtlaag behandeling Capa de poliuretano - Защитный слой из полиуретана			
Total weight - Poids total Gewicht - Totaal gewicht Peso total - Общий вес	EN 430	ca. 2.600 g/m ²	
Width - Largeur Breite - Breedte Ancho - Ширина	EN 426	2 m	4 m
Standard length - Longueur standard Standardlänge - Standaardlengte Largo estándar - Стандартная длина	EN 426	ca. 25 m	ca. 25 m
Weight of standard roll - Poids standard des Rouleaux Standard-Rollengewicht - Standaard rolgewicht Peso estándar por rollo - Вес стандартного рулона		ca. 130 kg	ca. 260 kg

Technical information Information technique **Technische Daten** Technische informatie
Resultados pruebas РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Inflammability - Classement feu Brandverhalten - Brandklasse Resistencia al fuego - Воспламеняемость	EN 13501-1	Bfl-S1
Slip resistance - Glissance Rutschfest - Antislip Antideslizamiento - Устойчивость к скольжению		R10
Formaldehyde Group - Classe formaldehyde Formaldehyde Klassifizierung - Formaldehydekasse Clase formaldehído - Формальдегидная группа	ENV 717-1	E1
Dimensional stability - Stabilité dimensionnelle Massänderung - Dimensionele stabiliteit Estabilidad dimensional - Стабильность размеров	EN 434	0,10 %
Light fastness - Résistance à la lumière Lichtechtheit - Lichtechtheid Resistencia a luz - Светостойкость	DIN 53389	Class 6/7 - Classe 6/7 Klasse 6/7 - Klasse 6/7
Underfloor heating - Chauffage par le sol Fußbodenheizung - Vloerverwarming Calefacción por el suelo - Полы с подогревом	ISO 8302	0,0108 m².K/W
Resistance to household chemicals - Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit - Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën Resistencia a productos químicos - Сопротивление химическим препаратам		Very good - Très bon Sehr gut - Zeer goed Muy bien - Очень хорошая
Hot welding - Soudage thermique Thermische Verschweizung - Warmlassen Soldadura térmica - Горячая сварка		Suitable
Castor chair resistance - Teste chaise à roulettes Rollstuhltest - Rolstoeltest Prueba silla de ruedas - Выдержка колесиков стула	EN 425	Very good - Très bon Sehr gut - Zeer goed Muy bien - Очень хорошая
Static electrical propensity - Accumulation de charges électrostatique Elektrostatische Verhaltung - Electrostatiche Propensiteit Propensidad a electricidad estática - Электростатическое свойство	EN 1815	≤ 2 kV
Furniture leg resistance - Pied du meuble Möbelschubtest - Meubelpoottest Prueba con pata de mueble - Выдержка давления ножек мебели	EN 424	Very good - Très bon Sehr gut - Zeer goed Muy bien - Очень хорошая
Curling - Incurvation Schüsselung - Kromming Curvatura - Закручивание	EN 434	≤ 1 mm (min. ≤ 8 mm required)
Static indentation - Poinçonnement rémanent Eindrückverhalten statisch - Restindruk Indentación residual - Остаточная деформация	EN 434	≤ 0,1 mm
Warranty - Garantie Garantie - Garantie Años de garantía - Гарантия лет	Residential use: 15 years - 15 ans - 15 Jahr - 15 jaar - 15 años Commercial use: 5 years - 5 ans - 5 Jahr - 5 jaar - 5 años	

WARRANTY • GUARANTEE

15

The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use. - La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal.
Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalen Gebrauch. - IVC biedt U garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik. - En caso de uso normal, la garantía cubre defectos de fabricación y desgaste prematuro. - Гарантийное покрытие от производственного брака и преждевременного изнашивания в случае нормальной эксплуатации.

