

PAULSRUD SNEKKERVERKSTED AS

DØRER – VINDUER – GLASS – LÅS - NØKLER

2651 Østre Gausdal
Telefon: 61 22 02 40
Telefax: 61 22 95 25
post@paulsrud.as
www.paulsrud.as
Org.nr.: 984 464 214 MVA

FDV-dokumentasjon ytterdør

januar 2014

Karm:

Karm er av heltre furu eller eik, med 92mm bredde
Leveres med lakkert terskel av eik, eller uten terskel med børstelist under dørblad.

Dørblad:

Dørene er satt sammen av ramtre som er laminert furu eller eik.
Fylling innvendig av limte heltreplater uten fingerskjøt
Fylling utvendig av vannfaste limte heltreplater uten fingerskjøt eller vannfast MDF.
Fylt med isolasjon mellom fylling/panel.
Panel av gran, furu, eik.
Glasslister av furu som standard.

Beslag:

Låskasse: Assa 8765, Assa 9788, Assa
Sylinder: Trio Ving 5545
Hengsler: 3-4 Assa 3248

Glass:

Koblet 1+1 lag 3mm glass utvendig henslet ramme, 4mm energi innvendig.
Isoler 2 lag 4-12, alt. med Argon og energi.
Isoler 2 lag 4-15, alt. med Argon og energi.

Overflatebehandling:

Produkter som er levert ubehandlet må overflatebehandles.
Malte produkter er grunnet med to - komponent maling som forhindrer kvist gjennomtrengning.
Påført to toppstrøk med oljebasert maling US 35 Akzo Nobel i en NCS farge.
Terskel er lakkert 3 strøk med 3stjerners gulvlakk.

Vedlikehold:

Tredører skal sjekkes hvert år. Hvor ofte de behøver vedlikehold varierer og er veldig avhengig av klimaet, hvor døren sitter osv. Vedlikeholdsintervallene er ofte forskjellig på ulike dører i et hus.
Spesielt viktig å behandle endaved og deler spesielt utsatt for vær og vind.
Beslag kan smøres med olje/fett, unngå søl.
Døren vaskes med skånsom såpe og vaskes med rent vann til slutt.

Rengjøring

Ved behov for rengjøring vaskes overflaten med lunkent vann, event. tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel, for eksempel Zalo eller Sunlight. Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler eller skurepulver, da dette vil kunne skade overflaten. N.B.! Stålull må ikke benyttes. Vask med rent vann til slutt, tørk godt av etter rengjøring. Karm og tetningslister rengjøres på samme måte. N.B.! Tetningslistene er silikonbaserte, og vil bli ødelagt ved bruk av løsemiddelbaserte produkter. Dekk til tetningslistene før event. maling/beising av døren.

Justering:

Sjekk først om karmen sitter riktig i veggen. Hengslene kan justeres med et hengseljern ved å bende hengslene, husk å justere alle hengslene.