

## FDV-dokumentasjon vinduer

januar 2014

### **Karm / ramme:**

Karm og ramme er laget av heltre furu. Karm har bredde 116mm, med profil og utføringsnotspor som standard. Glasslister er av furu.

### **Beslag:**

Hengsler: Sidehengslet med løftehengsler  
Lukker: -Espagnolett med en vrider.  
- Hasper.  
-Stormkrok.

### **Glass:**

Koblet 1+1 lag 3mm glass.  
Koblet 1+1E lag, 3mm glass utv og 4mm glass med energibelegg på innsiden.  
Koblet 1+2 lag, 3mm glass utv og 2 lag isoler innvendig, alt. med Argon og energi.  
Isoler 2 lag 4-12, alt. med Argon og energi.  
Isoler 2 lag 4-15, alt. med Argon og energi.

### **Overflatebehandling:**

Produkter som er levert ubehandlet må overflatebehandles.  
Malte produkter er grunnet med to - komponent maling som forhindrer kvist gjennomtrengning.  
Påført to toppstrøk med oljebasert maling US 35 Akzo Nobel i en NCS farge.

### **Vedlikehold:**

Trevinduer skal sjekkes hvert år. Hvor ofte de behøver vedlikehold varierer og er veldig avhengig av klimaet, hvor vinduene sitter osv.  
Vedlikeholdsintervallene er ofte forskjellig på de ulike vinduene i et hus.  
Dugg og is på innsiden reduseres med tilførsel av luft og varme.  
Godt isolerte ruter kan ved spesielle værforhold dugge på utsiden.  
Beslag kan smøres med olje/fett, unngå søl.

### **Rengjøring**

Ved behov for rengjøring av vinduet vaskes overflaten med lunkent vann, event. tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel, for eksempel Zalo eller Sunlight. Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten, enkelt Energiglass må ikke skades med skarpe gjenstander, kniv, skrape ol. N.B.! Stålull må ikke benyttes. Vask med rent vann til slutt, tørk godt av etter rengjøring. Karm og tetningslister rengjøres på samme måte. N.B.! Tetningslistene er silikonbaserte, og vil bli ødelagt ved bruk av løsemiddelbaserte produkter. Dekk til tetningslistene før event. maling/beising av vinduet.