

ROUGHNECK™ tropicalisé

REF. AC4000-401

FABRICATION SPECIALE



Pour un fonctionnement jusqu'à 52°C

| | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Capacité de refroidissement | | 3,95 kW (13500 BTU/h) |
| Chauffage | | 1,60 kW (5600 BTU/h) |
| Alimentation électrique | | 220-240 V, 50 Hz, 1 phase |
| Fusible | | 16 A |
| Intensité au démarrage | | 32 A (jusqu'à) / 0,15 s. |
| Intensité refroidissement | à 35°C et 50% d'humidité | 7,2 A |
| Intensité refroidissement | à 45°C et 30% d'humidité | 9,2 A |
| Intensité chauffage | | 7,8 A |
| Consommation électrique refroidissement | à 35°C et 50% d'humidité | 1650 W |
| Consommation électrique refroidissement | à 45°C et 30% d'humidité | 2120 W |
| Consommation électrique chauffage | | 1795 W |
| Réfrigérant | | R 407C |
| Vitesses de ventilation | | 2 |
| Débit d'air maximum | | 544 m3/h |
| Dimensions | Unité de toit | L 96,5 x l 66,3 x H 35 cm |
| Dimensions | Diffuseur | L 56 x l 53 x H 5 cm |
| Découpe de toit | | 36 x 36 cm |
| Epaisseur de toit | | jusqu'à 15cm |
| Poids | Unité de toit | 44,1 Kg |
| Poids | Diffuseur | 5,- Kg |

02.16

Roughneck est une marque de RV Products, Inc.