

WaterBoys RainRail

- Rörlig bevattningsanläggning för ridhus



Bevattningsrampen fästs upp i taknocken av ridhuset. Vid bevattning erhålls en jämn vattenridå som sakta vattenbegjuter ridunderlaget.

Rampen är parkerad vid ridhusets ena gavel när inte bevattning sker. Detta ger en mycket diskret bevattningsanläggning som varken skuggar eller stör helhetsintrycket i ridhuset.



Rampen är försedd med steglöst ställbara bevattningsmunstycken totalt 6 st. Detta garanterar en mycket jämn och exakt bevattning av hela ridbotten.

Munstyckena är utbytbara om man önskar att korrigera bevattningen i efterhand.



Vi kan bevattning





Bevattning kan ske manuellt halvautomatiskt eller helautomatiskt via programenheten.

Med ett enkelt programvred väljs antal gånger som rampen bevattnar ridhusbotten, (1-4 gånger per tillfälle).

Jämnheten i nederbörden är mycket exakt vilket ger en stabil och likvärdig ridhusbotten i hela huset, där vi garanterar att inget vatten kommer på sarg eller läktare.



Erfoderligt flöde: 100 l/min vid 6 bar.

Prisexempel:

Ridhus 25x60m: 175.000:-

Komplett anläggning inkl. montage, exkl. resa

Mervärdesskatt tillkommer

Vi kan bevattning

