

Komponera MSR255

Gå tillbaka



MSR255 Prislista och orderformulär

Med upp till fem olika givare, fyra analoga ingångar och en lättavläst LCD-display erbjuder den kompakta MSR255 maximal flexibilitet och användarvänlighet.

5 givare, 4 analoga ingångar



Det är varje användares eget behov som styr hur MSR255 skall komponeras. Loggern kan mäta temperatur, luftfuktighet, lufttryck, ljus och treaxlig acceleration. Acceleration kan mätas med 3 200 v/s och sparas 50 ggr/s efter digital filtrering. Ström och/eller spänning kan mätas via ytterligare fyra analoga ingångar. Med dem följer även en larmutgång, en utgång med brytbar spänningsmatning för externa givare och en ingång för start/stopp av datainspelning.

En MSR255 klarar av att lagra över två miljoner mätvärden. Ett litiumbatteri av hög kvalitet möjliggör mätningar över lång tid. Den fyrradiga displayen har fyra inställningsbara utseenden. All insamlad data förs enkelt över till PC eller laptop via USB-anslutning.

Komponera din egen MSR255 här och beställ direkt.

- [1. Basinformation och tekniskdata för MSR255](#)
- [2. Välj givare \(interna eller externa\).](#)
- [3. Vill du ha externa givare i stället för interna?](#)
- [4. Vill du ha fyra analoga ingångar för tredjepartsgivare?](#)
- [5. Skicka in din beställning till oss.](#)

1. Basinformation och tekniskdata för MSR255

Kapsling	Teknisk data	Art. nr.
 <p>Standard IP 60 ej fuktskyddad</p>	<p>Kapsling: Eloxerat aluminiumhölje med snäppen för DIN-skena (TS35)</p> <p>Storlek och vikt: 78 x 62 x 38 mm, ca. 222 g</p> <p>Minneskapacitet: Över två miljoner mätvärden.</p> <p>Operation: Två knappar för att välja funktion och för att kontrollera datainsamling.</p> <p>Display: LCD, fyra rader.</p> <p>LED: Trefärgad LED som visar insamling, larm och ändrade förhållanden.</p> <p>Integrerade givare: Ett val av olika givare för temperatur, relative luftfuktighet, tryck, ljus och treaxlig acceleration.</p> <p>Samplingsfrekvens: 1 /s upp till 12 h (acceleration upp till 3200 /s)</p> <p>Lagringsfrekvens: 1 /s upp till 12 h (acceleration upp till 50 /s)</p> <p>Strömförsörjning: Laddningsbart litiumbatteri 2300 mAh</p> <p>Anslutning: USB (Mini-B)</p> <p>PC-mjukvara: Gratis onlinemjukvara. (Windows XP/Vista/7/8/10)</p> <p>Arbetsområden: Temperatur -20...+65 °C</p> <p>Ideala lagringsförhållanden: <ul style="list-style-type: none"> Temperatur +5...+45 °C (ideala lagringsförhållanden för batteriet) 10...95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande </p> <p>Standard: MSR255 följer EU-direktiven RoHS / WEEE.</p>	<p>255B10</p> <p>SEK 4895.00</p> <p>Välj</p>
 <p>Waterproof IP 67 fuktskyddad</p>	<p>Strömförsörjning: Laddningsbart litiumbatteri 2300 mAh</p> <p>Anslutning: USB (Mini-B)</p> <p>PC-mjukvara: Gratis onlinemjukvara. (Windows XP/Vista/7/8/10)</p> <p>Arbetsområden: Temperatur -20...+65 °C</p> <p>Ideala lagringsförhållanden: <ul style="list-style-type: none"> Temperatur +5...+45 °C (ideala lagringsförhållanden för batteriet) 10...95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande </p> <p>Standard: MSR255 följer EU-direktiven RoHS / WEEE.</p>	<p>255B11</p> <p>SEK 6765.00</p> <p>Välj</p>

2. Valj givare (interna och externa).

Standardversionen av MSR255 har **en intern sensor** (välj mellan temperatur, relative luftfuktighet, tryck, treaxlig acceleration och ljus.).

Om du vill ha mer än en sensor, gäller följande pristillägg.

Antal sensorer	Ytterligare kostnader, netto	Antal sensorer	Ytterligare kostnader, netto
2 sensorer	SEK 638.00	4 sensorer	SEK 1903.00
3 sensorer	SEK 1265.00	5 sensorer	SEK 2541.00

Välj de mätparametrar du önskar:

Parameter	Arbetsområde	Mätosäkerhet	Samplingsfrekvens	Art. nr.
Temperatur	internal: -20...+65 °C external: -55...+125 °C	±0,5 °C (-10...+65 °C) ±2 °C (-55...+125 °C)	1/s upp till 12 h	T <input type="button" value="Välj"/>
Relativ luftfuktighet med integrerad temperatur	0...100 % rel. luftfuktighet -20...+65 °C	±2 % rel. luftfuktighet (10...85 % rel. luftfuktighet, 0...+40 °C) ±4 % rel. luftfuktighet (85...95 % rel. luftfuktighet, 0...+40 °C)	1/s upp till 12 h	H <input type="button" value="Välj"/>
Tryck absolut, med integrerad temperatur	0...2000 hPa absolut -20...+65 °C	±2,5 hPa (750...1100 hPa absolut, +25 °C)	1/s upp till 12 h	P <input type="button" value="Välj"/>
	Valfri: 0...1.4 MPa absolut -20...+65 °C	±50 hPa (0.1...1 MPa absolut, +25 °C)		P2 <input type="button" value="Välj"/>
3-axlig acceleration	±15 g	±0.15 g (+25 °C)	Acceleration: 50/s (3200/s) Attitude: 1/s upp till 12 h	A <input type="button" value="Välj"/>
Ljus	0...65 000 lx	max. känslighet at 500 nm	1/s upp till 12 h	L <input type="button" value="Välj"/>


3. Vill du ha externa givare i stället för interna?

I stället för de interna temperatur-, luftfuktighet-, tryck-, 3-axlig-acceleration- och ljusgivarna är det möjligt att välja externa givare.

Externa givare	Arbetsområde	Kabellängd			
		0.15 m	0.40 m	1.00 m	1.60 m
Temperatur	-55...+125 °C	Art. nr. FT2/015 SEK 792.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FT2/040 SEK 880.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FT2/100 SEK 968.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FT2/160 SEK 1045.00 <input type="button" value="Välj"/>
Luftfuktighet	0...100 % rel. luftfuktighet	Art. nr. FH/015 SEK 550.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FH/040 SEK 638.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FH/100 SEK 715.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FH/160 SEK 803.00 <input type="button" value="Välj"/>
Lufftryck	0.2 MPa	Art. nr. FP/015 SEK 1001.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FP/040 SEK 1078.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FP/100 SEK 1166.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FP/160 SEK 1254.00 <input type="button" value="Välj"/>
	1.4 MPa	Art. nr. FP2/015 SEK 1166.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FP2/040 SEK 1254.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FP2/100 SEK 1342.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FP2/160 SEK 1419.00 <input type="button" value="Välj"/>
3-axlig acceleration	±15 g	Art. nr. FA/015 SEK 792.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FA/040 SEK 880.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FA/100 SEK 968.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FA/160 SEK 1045.00 <input type="button" value="Välj"/>
Ljus	0...65 000 lx	Art. nr. FL/015 SEK 550.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FL/040 SEK 638.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FL/100 SEK 715.00 <input type="button" value="Välj"/>	Art. nr. FL/160 SEK 803.00 <input type="button" value="Välj"/>

4. Vill du ha en eller fyra kompletterande analoga ingångar för att koppla in tredjepartsgivare?

Skulle du vilja ansluta kompletterande externa tredjepartsgivare till din MSR255, var god välj om du vill ha två eller fyra analoga ingångar.

Analoga ingångar	Ingångar	Mätområden	Art. nr.
 <p>Inkluderar alarmutgång och ingång för att starta och stoppa datainspelning.</p> <p>Samplingsfrekvens: 1/s upp till 12 h</p>	4 analoga ingångar (upplösning: 12 bitar)	0...3.0 V - standard	E3333 SEK 2035.00 <input type="button" value="Välj"/>
	4 analoga ingångar (upplösning: 12 bitar)	Välj antalet ingångar för respektive ingångskonfigurering: (1) <input type="text" value="0"/> 0...20 mA (2) <input type="text" value="0"/> 4...20 mA (3) <input type="text" value="0"/> 0...3.0 V (4) <input type="text" value="0"/> 0.5...4.5 V / 0...5.0 V (5) <input type="text" value="0"/> 0...10.0 V / 1.0...6.0 V (6) <input type="text" value="0"/> 0...12.0 V (7) <input type="text" value="0"/> 0...24.0 V	Exxxx SEK 2409.00 <input type="button" value="Välj"/>

5. Skicka in din beställning till oss.

Via telefon, fax eller mail:

Följande kod betecknar vilken typ av datalogger och vilka givare du har valt. När du lägger din beställning, var vänlig uppge din kod.

INTAB Interface-Teknik AB
 Phone: 0302-24600
 Fax: 0302-24629
 E-mail: order@intab.se

Koden för din valda datalogger:

Priser SEK:

Antal enheter:

Totalpris SEK (netto):

Beställ genom nedanstående formulär

Var god fyll i dina kontaktuppgifter i nedanstående kontaktformulär och skicka in din beställning. Vi kommer att skicka en orderbekräftelse till din mail inom ett par dagar.

Art. nr.	<input type="text"/>
Förnamn*	<input type="text"/>
Efternamn*	<input type="text"/>
Företag	<input type="text"/>
Adress*	<input type="text"/>
Postadress*	<input type="text"/>
Stad*	<input type="text"/>
Land*	<input type="text" value="Välj..."/>
Telefonnummer*	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
E-mail*	<input type="text"/>

Meddelande:

Jag har läst och accepterar [leveransvillkoren](#).*