


BLL-T FeAl 20(24)kV

Beskrivelse

BLL har ukomprimert langsvanntettet leder, trippel-ekstrudert isolasjon/kappe.

- Ledere – AlMgSi langsvanntettet
- Ekstrudert indre halvleder
- PE isolasjon
- Ytre kappe av UV-resistent HDPE
- Gjenvinnbart materiale

| | |
|--|-------|
| Minste bøyeradius | 15xD |
| Laveste tillatte installasjonstemperatur | -15°C |
| Maks kontinuerlig temperatur | +70°C |



Standard

Ledere EN 50397-1

| E-nummer | Tverrsnitt [mm ²] | Ledermateriale | Konstruksjon | Farge | Bruddlast [kN] | Vekt, nom [kg/km] | Ytterdiameter, nom [mm] |
|-----------|-------------------------------|----------------|--------------|-------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 10 308 07 | 62 | Feal | 6/1x3,37 | Grønn | 18,6 | 331 | 15,4 |
| 10 308 13 | 62 | Feal | 6/1x3,37 | Sort | 18,6 | 331 | 15,4 |
| 10 308 20 | 62 | Feal | 6/1x3,37 | Sort | 18,6 | 331 | 15,4 |
| 10 308 09 | 99 | Feal | 6/1x4,25 | Grå | 29,2 | 489 | 18,1 |
| 10 308 14 | 99 | Feal | 6/1x4,25 | Sort | 29,2 | 489 | 18,1 |
| 10 308 22 | 99 | Feal | 6/1x4,25 | Grå | 29,2 | 489 | 18,1 |

Alle illustrasjoner og spesifikasjoner av vekt, størrelse og dimensjoner er kun veiledende