

KOPPERLINE HARDTRUKKET


Beskrivelse

Jordline for forlegning i mark.
 Forpakkingsalternativ, finnes for leveranse på trommel og ring.

Standard

Leder

EN 60228, Klasse 2



Type	Art.nr	Elnummer	Tverrsnitt [mm ²]	Antal tråder	Tråddiameter nom. [mm]	Lindiameter nom. [mm]	Vekt nom. [kg/km]	Max resistanse [Ω/km]	Standard lengde
KHF 25/7	0621510	28 037 16	25	7	2,14	6,00	214	0,7270	
KHF 25/7 T500	0621515	28 037 16	25	7	2,14	6,00	214	0,7270	500
KHF 25/7 T1000	0621516	28 037 16	25	7	2,14	6,00	214	0,7270	1000
KHF 25/7 T2000	0621517	28 037 16	25	7	2,14	6,00	214	0,7270	2000
KHF 35/7	0621520	28 037 17	35	7	2,48	7,00	295	0,5240	
KHF 35/7 T500	0621525	28 037 17	35	7	2,48	7,00	295	0,5240	500
KHF 35/7 T1000	0621526	28 037 17	35	7	2,48	7,00	295	0,5240	1000
KHF 35/7 T2000	0621527	28 037 17	35	7	2,48	7,00	295	0,5240	2000
KHF 50/7	0621530	28 037 18	50*	7	2,87	8,40	393	0,3870	
KHF 50/7 T500	0621535	28 037 18	50*	7	2,87	8,40	393	0,3870	500
KHF 50/7 T1000	0621536	28 037 18	50*	7	2,87	8,40	393	0,3870	1000
KHF 50/7 T2000	0621537	28 037 18	50*	7	2,87	8,40	393	0,3870	2000
KHF 70/7	0621540	28 037 21	70*	19	2,14	10,70	595	0,2680	
KHF 70/7 T500	0621545	28 037 21	70*	19	2,14	10,70	595	0,2680	500
KHF 70/7 T1000	0621546	28 037 21	70*	19	2,14	10,70	595	0,2680	1000
KHF 70/7 T2000	0621547	28 037 21	70*	19	2,14	10,70	595	0,2680	2000
KHF 95/19	0621550	28 037 22	95*	19	2,48	12,40	818	0,1930	-
KHF 95/19 T500	0621555	28 037 22	95*	19	2,48	12,40	818	0,1930	500
KHF 95/19 T1000	0621556	28 037 22	95*	19	2,48	12,40	818	0,1930	1000
KHF 95/19 T2000	0621557	28 037 22	95*	19	2,48	12,40	818	0,1930	2000
KHF 95/37	0622468	-	95	37	1,80	12,60	818	0,1930	-
KHF 120/19	0621570	28 037 24	120*	19	2,80	14,00	1036	0,1530	-
KHF 120/19 T500	0621575	28 037 24	120*	19	2,80	14,00	1036	0,1530	500
KHF 120/19 T1000	0621576	28 037 24	120*	19	2,80	14,00	1036	0,1530	1000
KHF 120/19 T2000	0621577	28 037 24	120*	19	2,80	14,00	1036	0,1530	2000
KHF 120/37	0622256	-	120	37	2,03	14,21	1036	0,1530	500
KHF 150/37	0622264	-	150	37	2,23	15,61	1275	0,1240	500
KHF 185/37	0622274	-	185	37	2,48	17,36	1583	0,0991	500
KHF 240/37	0622284	-	240*	37	2,87	20,09	2108	0,0754	500
KHF 300/37	0622286	-	300*	37	3,19	22,33	2627	0,0601	500
-	-	-	400*	61	2,80	25,20	3430	0,0475	500

* Antall tråder ikke i henhold til klasse 2 EN 60228

Alle illustrasjoner og spesifikasjoner av vekt, størrelse og dimensjoner er kun veiledende