


BARDUNWIRE

Bruksområde


Galvanisert wire til stolpebarduner-stagwire-toppline
 Tilgjengelig for levering på trommel (250 meter)



Standard

Wire

SS 424 08 06.



80 kp/mm²

Elnummer	EAN nummer	Nominell tverrsnitt mm ²	Tråder	Konstr	Tot.diam mm	Vekt kg/100 m	Bruddlast 785 N/mm ² kN	Bruddlast 80 kp/mm ² kp	Slag retning
28 486 00	7340060519474	18	7	6/1	5,40	15	13,51	1377	Høyre
28 486 01	7340060519481	30	7	6/1	6,90	23	28,35	2890	Høyre
28 486 02	7340060519498	50	12	9/3	9,55	40	39,00	3977	Høyre

145 kp/mm²

Elnummer	EAN nummer	Nominell tverrsnitt mm ²	Tråder	Konstr.	Tot.diam mm	Vekt kg/100 m	Bruddlast 1420 N/mm ² kN	Bruddlast 145 kp/mm ² kp	Slag retning
28 486 03	7340060519382	18	7	6/1	5,40	15	25,11	2560	Høyre
28 486 04	7340060519399	30	7	6/1	6,90	23	37,20	3793	Høyre
28 486 05	7340060519405	35	7	6/1	7,65	28	52,20	5323	Høyre
28 486 06	7340060519412	30	12	9/3	7,20	24	43,16	4401	Høyre
28 486 07	7340060519429	50	12	9/3	9,20	40	71,70	7311	Høyre
28 486 08	7340060519436	50	19	12/6/1	9,00	38	61,80	6302	Høyre
28 486 09	7340060519443	70	19	12/6/1	10,80	55	94,30	9616	Høyre
28 486 10	7340060519450	95	19	12/6/1	12,75	77	143,70	14653	Høyre
28 486 11	7340060519467	135	19	12/6/1	15,00	108	173,00	17600	Høyre