

TROMMELTABELL BLL-T & BLX-T AlMgSi 50, 99, 159 & 241mm² 20(24)kV

Type	Trommelstørrelse	Lengde [m]	Vekt kg v/max lengde [inkludert trommel]
BLL-T AlMgSi 50mm ²	K10	0 -1300	374
	K11	1300 -1700	483
	K12	1700 - 2500	715
	K14	2500 - 3400	964
BLX-T AlMgSi 50mm ²	K16	3400 - 4000	1180
	K18	4000 - 5000	1557
	K20	5000 - 7000	2112

Type	Trommelstørrelse	Lengde [m]	Vekt kg v/max lengde [inkludert trommel]
BLL-T AlMgSi 99mm ²	K10	0 - 800	249
	K11	800 -1100	333
	K12	1100 -1600	490
	K14	1600 - 2200	664
BLX-T AlMgSi 99mm ²	K16	2200 - 2700	855
	K18	2700 - 3400	1157
	K20	3400 - 4200	1412

Type	Trommelstørrelse	Lengde [m]	Vekt kg v/max lengde [inkludert trommel]
BLL-T AlMgSi 159mm ²	K10	0-600	427
	K11	600-700	500
	K12	700-1000	725
	K14	1000-1400	1004
BLX-T AlMgSi 159mm ²	K16	1400-1700	1275
	K18	1700-2100	1564
	K20	2100-2800	2118

Type	Trommelstørrelse	Lengde [m]	Vekt kg v/max lengde [inkludert trommel]
BLL-T AlMgSi 241mm ²	K10	0-400	414
	K11	400-500	515
	K12	500-730	762
	K14	730-1000	1035
BLX-T AlMgSi 241mm ²	K16	1000-1230	1327
	K18	1230-1500	1610
	K20	1500-2000	2180