

TRUMTABELL BLL - 62, 99, 159, 241 och 329mm²

Typ	Trumstorlek	Längd [m]	Vikt per max längd [kg inkl. trumma]
BLL 62 FeAl	K10	0-1100	410
	K11	1100-1400	518
	K12	1400-2000	752
	K14	2000-2700	1009
	K16	2700-3300	1287
	K18	3300-4500	1720
	K20	4500-5400	2127
Typ	Trumstorlek	Längd [m]	Vikt per max längd [kg inkl. trumma]
BLL 99 FeAl	K10	0-800	437
	K11	800-1000	544
	K12	1000-1500	824
	K14	1500-2000	1093
	K16	2000-2500	1418
	K18	2500-3100	1746
	K20	3100-4200	2394
Typ	Trumstorlek	Längd [m]	Vikt per max längd [kg inkl. trumma]
BLL 159 AlMgSi	K10	0-600	427
	K11	600-700	500
	K12	700-1000	725
	K14	1000-1400	1004
	K16	1400-1700	1275
	K18	1700-2100	1564
	K20	2100-2800	2118
Typ	Trumstorlek	Längd [m]	Vikt per max längd [kg inkl. trumma]
BLL 241 AlMgSi	K10	0-400	414
	K11	400-500	515
	K12	500-730	762
	K14	730-1000	1035
	K16	1000-1230	1327
	K18	1230-1500	1610
	K20	1500-2000	2180
Typ	Trumstorlek	Längd [m]	Vikt per max längd [kg inkl. trumma]
BLL 329 AlMgSi	K20	1000-1500	2173
	K22	1500-2000	2850