

SE-N1XE-U 0,6/1kV / SE-N1XE-R 0,6/1kV

ANVÄNDNING

Kablar enligt denna standard är avsedda för fast förläggning utomhus i luft, mark och vatten.

Kablarna är även lämpliga för nedplöjning.

STANDARDER

Ledare	EN 60228
Konstruktion	SS 424 14 18 HD 603 5-O
Partfärger	SS 424 17 20



KONSTRUKTION	
Ledare	SE-N1XE-U 10mm ² : solid, rund och glödgd koppar enl. EN 60228 klass 1 SE-N1XE-R 16mm ² : fåtrådig, rund och glödgd koppar enl. EN 60228 klass 2
Isolering	XLPE
Fyllnadssträng	Ja
Band	Ja
Fyllnad	Ja
Rivgarn	Ja, Kevlar
Mantel	Polyeten, svart eller gul
Partmärkning	4-ledare: Gul/Grön, Brun, Svart, Grå 5-ledare: Gul/Grön, Blå, Brun, Svart, Grå,
Märkning på kabel	SE-N1XE-R 5G16 0,6/1 kV Amo kraftkabel "YY/MM", metermärkt

EGENSKAPER	
Spänningsklass, U ₀ /U	0,6/1kV
Max dragkraft	50N/mm ²
Halogenfri	Ja
Max. kortslutningstemperatur	+250°C
Max. kontinuerlig temperatur	90°C
Min. installationstemperatur	-20°C Vid temperatur under 0°C skall försiktighet iakttagas.
Böjradie	Vid plöjning: 8xD Under utdragning: 12xD Vid fast montering: 8xD
Uppfyller lågspänningsdirektivet	Ja
Uppfyller REACH	Ja
Uppfyller RoHS	Ja

PRODUKT [-]	E-NUMMER [-]	NOM YTTERDIAMETER [mm]	VIKT [kg/km]	LÄNGD [m]	FÖRPACKNING [-]
SE-N1XE-U 4G10	0008380	16,7	457	Kap längd	Förfrågan
SE-N1XE-U 4G10	0008385	16,7	457	500	K10
SE-N1XE-U 5G10	0008390	18,0	562	Kap längd	Förfrågan
SE-N1XE-U 5G10	0008395	18,0	562	500	K10
SE-N1XE-R 4G16	0008400	19,8	679	Kap längd	Förfrågan
SE-N1XE-R 4G16	0008405	19,8	679	500	K11
SE-N1XE-R 5G16	0008410	21,3	841	Kap längd	Förfrågan
SE-N1XE-R 5G16	0008415	21,3	841	500	K11
SE-N1XE-U 4G10 - Gul	0008420	16,7	457	Kap längd	Förfrågan
SE-N1XE-U 4G10 - Gul	0008425	16,7	457	500	K10
SE-N1XE-U 5G10 - Gul	0008430	18,0	562	Kap längd	Förfrågan
SE-N1XE-U 5G10 - Gul	0008435	18,0	562	500	K10
SE-N1XE-R 4G16 - Gul	0008440	19,8	679	Kap längd	Förfrågan
SE-N1XE-R 4G16 - Gul	0008445	19,8	679	500	K11
SE-N1XE-R 5G16 - Gul	0008450	21,3	841	Kap längd	Förfrågan
SE-N1XE-R 5G16 - Gul	0008455	21,3	841	500	K11

Alla dimensioner och vikter skall endast betraktas som indikativa