

ALUS-D TILLBEHÖR

amokabels nya hängdon AMO HD25-60 är nu provat i fält med mycket lyckat resultat.

Fältprovet utfördes med ALUS-D 4x95 och innehöll både slutstolpar, vinklar samt avgreningar. Utdragningen har fungerat mycket bra enligt montörerna på plats.

Vid utdragningen var det heller inga problem att dra de skarvar som gjordes genom hängdonet. AMO HD har inbyggd linvagn för att underlätta utdragning av ALUS samt kombi-kablar typ Excel med en diameter på 25-60mm.

AMO HD kan med fördel användas till ALUS-D byggnationer på raklinjer samt i vinkelstolpar upp till 60 grader utan tillbehör.

Vid yttervinkel tänk på att använda EBR-sats 0172.

Det finns inga skarpa kanter på hängdonet och låsningen av kabeln sker genom ett överfall med 2 bultar som dras åt med 8 Nm.

Tekniska uppgifter

Brottlast >70kN

Åtdragningsbultar 2x M8

Åtdragningsmoment 8 Nm

Kabel Ø 25-60

Vikt 2,5kg

E06 230 00



amokabel har tillsammans med Franska Michaud tagit fram dubbelisolerade klämmor och skarvar. Dessa används tillsammans med ALUS-D för att få en säker anläggning.

Både avgreningssklämmor samt skarvrören är dubbelisolerade för att motsvara isoleringen på hängspiralkabeln (ALUS-D).

Avgreningssklämmorna finns i två storlekar:

E06 500 06

K520 25-95 / 10-35 Al-Cu

E06 500 08

K521 25-120 / 25-95 Al-Cu



Dubbelisolerade skarvrör för ALUS-D

E08 115 08 K522 25mm² orange färg

E08 115 09 K523 50mm² gul färg

E08 115 10 K524 95mm² grå färg

E08 115 11 K525 120mm² rosa färg

Skarvrören pressas med sexkant pressning.

Pressback E173 passar till skarvrör K522-K523.

Pressback E215 passar till Skarvrör K524-K525.

