

# DILOG



## DILOG DCH-810 Twin kabel/IP Hybrid



[www.dilog.se](http://www.dilog.se)

**Ny kabel/IP hybrid box för Cryptoguard. Spela in två program samtidigt som du tittar på ett tredje ifrån hårddisken. Kan anslutas till TV via HDMI eller Scart. Användarvänlig meny gör boxen lätthanterad.**

- Dubbla DVB-C Tuners
- Stöd för HD/SD (Mpeg2/Mpeg4 H.264)
- HDMI-utgång 1.4A
- Upplösning 576p,720p,1080i
- A/V-utgång
- Digital ljudutgång
- 2xUSB 2.0 portar
- Anpassad för Cryptoguard
- USB 2.0 för inspelning på extern HDD\*
- PVR Ready\*\*
- Låg förbrukning, under 1W i standby
- EPG – Elektronisk Program Guide
- TimeShift (med USB HDD ansluten)
- Föräldralås
- Snabbt kanalbyte
- Favoritlistor
- LCN-funktion, sorterar kanalerna rätt
- Flerspråksmenyer med svenska
- Text-TV
- Fast Ethernet RJ45
- Storlek: 182 x 125 x 32 mm
- Vikt: 0,32 kg

\*option

\*\* Rekommenderade hårddiskar: Seagate Expansion Portable STBX

# Technical specification

## Video Decoding

Transport Stream Profile Level	MPEG-2 ISO/IEC 1318-1 MPEG-2 MP@ML, MPEG-2MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264HP@L4
Video Format	4:3, 16:9
Video System	PAL
Video Resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p

## Audio Decoding

Audio Decoding	MPEG-1 Layer 1,2 AAC LC, AAC LC+SBR Level 2 AAC HE Level2, 4
Audio Mode	Single Channel, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo
Sampling Rate	32, 44.1 & 48KHz

## Chip & Memory

CPU	BCM7583 742MHz 2000 DMIPS
Flash Memory	256Mbyte
System Memory	DDR3 4Gbits X 2(512MB)

## Front Panel

Key	3 Key
IR	
USB	

## A/V & Data In/Out

OUT A/V	Video output, Audio L/R
HDMI	Digital Video and Audio output (HDMI / HDCP Certified by 1.4a)
Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
IR	Front side
USB	USB Ports 2.0 x2

## Power Supply

Input Voltage	AC 250V~, 50/60Hz, External Adpator
Power Consumption	Max.10W (Standby : Less than 1W)

## Physical Specification

Net Weight	320g
Gross Weight	800g (including all accessories)
Dimensions (WxHxD)	182 x 125 x 32 mm
Operating Temperature	0~45°C
Storage Temperature	-10~+60°C

## EAN

7 350 021 778 109

# DILOG