

Miele ProfiLine tvättutrustning för professionell användning

Tvättmaskin PW 5055

Mieles tvättmaskin PW 5055 är framtagen för professionell användning i fastighetstvättstugor, snabba tvättcykler, hög kapacitet och låga förbrukningsvärden är viktiga egenskaper.

Tvättmaskinen har frisvängande trumma och frekvensstyrd motor, vilket gör den extremt tystgående. Maskinen placeras direkt på golvet eller för ergonomiskt riktig arbetshöjd på stålsockel (tillbehör).

- Patenterad skontrumma minskar tvättslitage och problem med BH-byglar
- Maskinen har en elektronisk styrning **Novotronic** för högsta driftsäkerhet, lång livslängd och enkelt programval med vred. Förutom normala tvättprogram finns ett antal målgruppsanpassade specialprogram
- Möjlighet att välja 21 olika displayspråk
- Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare reducerar automatiskt el- och vattenförbrukning utifrån tvättmängd och textiliernas material
- Högvarvscentrifugering med 1400 varv/minut ger låg restfuktighet

Tvättmaskinen kan i kombination med torktumlare PT 5155 C, PT 5156 eller PT 5157 WP byggas ihop till tvättpelare.



Produktfakta

Modell	PW 5055	
Kapacitet	kg	5,5
Frekvensmotor		
Varvtal vid centrifugering	v/min	1400
Patenterad skontrumma		•
G-faktor vid centrifugering		525
Trumma		
Diameter	mm	480
Djup	mm	325
Lucköppning ø	cm	300
Restfuktighet	%	49
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	<70
Mått och vikt		
Höjd	mm	850
Bredd	mm	595
Djup	mm	700
Nettovikt	kg	103
Material		
Trumma, rostfritt stål		•
Vätskebehållare, rostfritt stål		•
Hölje, emaljerad stålplåt		•
Elanslutning 400 V 3N		
Anslutningseffekt, total	kW	4,8
Värmeeffekt	kW	4,6
Säkring	A	3 x 10
Anslutningskabel (lev. med maskinen)		•
Förberedd för anslutning av extern dosering		•
Förberedd för anslutning av betal/bokningssystem		•
Vattenanslutning		
Kallvatten, tryckslang		•
Kallvatten, 1,5 m lång tryckslang 3/8", med 3/4" förskruvning		•
Kall- och varmvattenslang medlevereras		•
Störtavlopp DN 70 *		DN 70
Flöde, avlopp	l/min	50
Max vattenmängd	l/tömning	17
Förbrukningsvärden		
SuperEko 60°C, per kg, kallvatten ansluten enligt EN60456 och med tvätteffektindex (P) enligt HBV specifikation 15-102: (0,97 ≥ P > 0,94)		
Energi (hel/halv last)	kWh/kg	0,15 / 0,25
Vatten (hel/halv last)	l/kg	5,8 / 9
Tid (hel/halv last)	min	59 / 49
• Ja, ingår		

* Option a.p.

