

Miele tvättmaskiner för användning i flerfamiljshus och professionell användning

Tvättmaskin PW 6055 Vario, PW 6065 Vario

Mieles tvättmaskiner PW 6055 Vario och PW 6065 Vario är helt anpassade till svenska tvättvanor. Snabba tvättcykler, hög kapacitet och låga förbruknings-värden är viktiga egenskaper. Stor display med driftsinformation i klartext på 21 språk

Maskinerna har frisvängande trumma och frekvensstyrd motor, vilket gör dem extremt tystgående. Patenterad skontrumma minskar tvättslitage och problem med BH-byglar

- Maskinen har en fullelektronisk styrning **ProfitronicL Vario** för högsta driftsäkerhet, lång livslängd och enkelt handhavande
- Möjlighet aktivera specialanpassade tvättprogram för vård/omsorg, tvätterier, brandförsvar, restauranger m.m.
- Högvarvscentrifugering med 1400 varv/minut ger mycket låg restfuktighet
- Låg vatten- och energiförbrukning genom mängdautomatik som anpassar vattenmängd till hur mycket tvätt som finns i maskinen
- "Mjukstart" vid centrifugeringen är skonsamt mot tvätten, minimal obalans med dubbla obalanssensorer

Maskinerna placeras direkt på golvet eller för ergonomiskt riktig arbetshöjd på stålsockel (tillbehör).

Tvättmaskinerna kan i kombination med torktumlare PT 7135 C eller PT 7136 byggas ihop till tvättpelare.

Tvättmaskin PW 6055, PW 6065

Finns även i utförande utan Vario-funktion d.v.s. utan snabbvalsknappar och färre aktiverbara specialprogram



Produktfakta

Modell PW 6055 Vario PW 6065 Vario

Kapacitet	kg	5,5	6,5
Frekvensmotor			•
Varvtal vid centrifugering	v/min	1400	1400
Patenterad skonrumma		•	•
G-faktor vid centrifugering		526	526

Trumma

Volym (t/m)	l	54	59
Lucköppning ø	cm	30	30
Restfuktighet* ca	%	49	49
Ljudeffekt, centrifugering	dB(A)	70	70
Ljudeffekt, tvätt	dB(A)	52	52

Mått och vikt

Höjd	mm	850	850
Bredd	mm	595	595
Djup	mm	715	715
Nettovikt	kg	107	109

Material

Trumma, rostfritt stål	•	•
Vätskebehållare, rostfritt stål	•	•
Hölje, emaljerad stålplåt	•	•
Topplock, rostfritt stål	•	•

Elanslutning

		400 V 3N	400 V 3N
Anslutningseffekt, total	kW	4,8	4,8
Värmeeffekt	kW	4,6	4,6
Säkring	A	3 x 10	3 x 10

Anslutningskabel (lev. med maskinen)	•	•
SEMKO-godkänd	•	•
Radioavstörd	•	•
Topplock, rostfritt stål	•	•

Vattenanslutning

Kallvatten, 1,5 m lång tryckslang 3/8", med 3/4" förskruvning	•	•	
Kall- och varmvatten (alternativ)	•	•	
Anslutning, avlopp	•	•	
Gummivinkel för 50 mm rör	•	•	
Flöde, avlopp	l/min	50	50
Max vattenmängd	l/tömning	17	17

Förbrukningsvärden
Kulörtvätt 60°C, per kg

Energi (kv resp kv/vv)	kWh	0,16/0,06	0,15/0,08
Vatten	l	8,9	8,2
Tid ¹⁾ (kv resp kv/vv)	min	59/49	59/49

1) vid 3 bar vattentryck

*enligt DIN 11902(bomull)

• Ja, finns

