

## Miele torktumlare för professionell användning

### Torktumlare PT 7135C Vario, PT 7136 Vario

Mieles fastighetstorktumlare har patenterad skonrumma och elektronisk fuktavkänning som automatisk avbryter torkningen när tvätten uppnått inställd torrhetsgrad.

Behovsanpassade program inklusive specialprogram för t.ex. frotté, ylle och jeans.

Alla inställningar och driftsdata visas i klartext på den stora displayen. 21 olika språk kan enkelt väljas med en knapptryckning. Trots avancerad elektronisk styrning är tumlaren enkel att använda.

Frånluftsmodellen PT 7136 har siktglas i luckan och ett stort luddfilter. Trumman går växelvis åt vänster och höger, vilket ger en snabb och jämn torkning. Tvätten flyter på en luftkudde som att den slits mindre och efterbehandling t.ex strykning går lättare

- Skonsam, snabb och ekonomisk torkning med horisontell luftström och skonrumma.
- Exakt restfuktighetsstyrning med Mieles patenterade sensitivsystem.
- Automatisk skrynkelskydd
- Låg ljudnivå
- Stor lucköppning och öppningsvinkel



## Produktfakta

**Modell** PT 7135C Vario PT 7136 Vario

Frånluft/kondens		Kondens	Frånluft
Kapacitet	kg	6,5	6,5
<b>Trumma</b>			
Diameter	mm	566	566
Djup	mm	557	557
Volym	l	130	130
Lucköppning ø	mm	470	470
<b>Mått och vikt</b>			
Höjd	mm	850	850
Bredd	mm	595	595
Djup	mm	700	700
Nettovikt	kg	60	57
<b>Elanslutning</b>		400 V 2N 50 Hz	400 V 2N 50 Hz
Anslutningseffekt, total	kW	3,75	6,44
Värmeeffekt	kW	3,45	6,14
Säkring	A	2 x 10	3 x 10
Anslutningskabel (lev. med maskinen)	mm <sup>2</sup>	4 1,15	5 x 1,5
Radioavstörd		•	•
Vattenförångning	L/h	2,6	5,6
Frånluftsanslutning	mm		100
<b>Fläktmotor</b>			
Fri angiven luftmängd	m <sup>3</sup> /h		300
Luftmängd vid max tillåtet tryckfall	m <sup>3</sup> /h		200
Max tillåtet tryckfall	Pa		320
Ljudeffekt	db(A)	68	65
<b>Förbrukningsvärden enl. IEC 1121, bommul skåp- torrt 50%</b>			
Tid	min	80	40
Energi per kg	kWh	0,51	0,51
• Ja, finns			

