

W455H (5.5 kg)



W455H (5.5 kg)

Automatiskt viktmätningssystem (AVS) anpassar vattenförbrukningen till tvättgodsmängden. Reducerar kostnaderna för vatten och el. Tvättgodsets vikt redovisas i displayen.

Frontmonterad tvättmedelslåda med fyra fack för pulver eller flytande

Hög centrifugering ger effektiv avvattning

Paneler och stativ i varmgalvaniserad stålplåt.

Inner-, yttertrumma och topplock i rostfritt stål

Kraftig lucka med kraftiga gångjärn.

Greppvänligt, ergonomiskt utformat luckhandtag som gör luckan lätt att öppna och stänga.

Vattenstyrd avloppsventil monterad direkt mot yttertrumman för maximalt utnyttjande av vatten, energi och tvättmedel

Frekvensstyrd motor

Luckpackning placerad i luckan, slits ej vid i-

Trumvolym l:	53
Kapacitet, fyllnadsfaktor 1:10 kg:	5,5
Centrifugering v/min /G-faktor:	1300/425
Dimensioner (breddxdjupxhöjd) mm:	595x680x850
Energiförbrukning kWh/tvätt :	0,94
Total effekt kW(A):	4,7 (10)
Vikt, netto, kg:	99

och urlastning.

SuperBalance™ garanterar ett korrekt varvtal vid centrifugering för en låg ljudnivå

Klar för anslutning till intelligenta doseringssystem för flytande tvättmedel

Tillval / Tillbehör

Finns i specialvariant med avloppspump

Finns i varianter för hygien-, restaurang, och mopptvätt samt specialvariant för camping som i standardutförande är klara för inkoppling av flytande tvättmedel

Rostfri luddupsamlingslåda

Pelarmonteringsatts för torktumlare

Förhöjningssocklar för bekväm arbets höjd (höjd 100 mm, vid pelarmontage, 200 mm, 290 mm och 290 mm med integrerad utdragbar luddlåda)

Utrustning för inkoppling av flytande tvättmedel

Electrolux Laundry Systems Sweden AB, Box 326 34126 Ljungby. Telefon 0372-66500