

**Varuinformation**  
**Lagerfack**



Tillverkare	AB Hyllteknik Box 132 Blådingevägen 44 342 22 ALVESTA Sverige	Tel: 0472-100 85 Fax: 0472-135 17 E-mail: kundservice@hyllteknik.se <a href="http://www.hyllteknik.se">www.hyllteknik.se</a>
Utfärdandedatum	2010-01-01	
Produkt/Artikelgrupp	<p>Lagerfack Start-/påbyggnads-/vinkelsektioner</p> <p>Typ A (L 1308-L 1610)      Hyllbredder (mm): 800, 900, 1000          Typ B (L 2308-L 2610)      Hylldjup (mm): 300, 400, 500, 600          Typ A1 (L 3308-L 3610)      Höjd (mm): 2000          Typ B1 (L 4308-L 4610)          Typ V (V 5308-L 5410)          Typ VM (VM 5308-5410)</p> <p>Vinkelsektioner endast djup 300 och 400 mm</p>	
Ingående material	<p>Plåthyllor, hyllbärare Stolpar</p> <p>Krysstag Tvärstag</p> <p>Ställfot</p> <p>Sprintar</p>	<p>1,25 resp. 1,5 mm kallvalsad plåt DC01 30x30x2 mm fyrkantsrör EN10305-5</p> <p>3 mm galvaniserat plattjärn 40x20x2 mm galvaniserat plattovalt rör</p> <p>stålplugg, polyamidplast + elförzinkad skruv</p> <p>Aluminium</p>

Ytbehandling	<i>Pulverlack</i> Infralit Polyesterpulver, Infralit Epoxipulver <i>alternativt</i> Infralit Epoxipolyesterpulver
Övrigt	Hylla med 6 flyttbara hyllplan för allmän förvaring i förråd, lager och arkiv mm. Rekommenderad maxvikt: 150 kg/hyllplan  Varje stolppar bygger 30 mm på hyllbredden.  Lagerfack finns även i borstat rostfritt stål EN 1.4301  GS-certifierat system
Underhåll/Rengöring	Allmänna städkemikalier. Ej syror eller starkare alkalier.
Packmaterial	Wellpapp, packtejp, eventuellt plastband. Returemballage. Medlem av REPA registret.
Destruktion	Åter tillverkaren, eller källsortering i respektive materialgrupp förpackningar/plast eller järnskrot.
Garantitid	2 år från leveransdatum

Önskas detaljerad information om Hylltekniks tillverkningsprocesser och miljöeffekter så begär vår Miljöeffektkatalog.