



## Varuinformation Flexibelt hängsystem



Tillverkare	AB Hyllteknik Box 132 Blädingevägen 44 342 22 ALVESTA Sverige	Tel: 0472-100 85 Fax: 0472-135 17 E-mail: kundservice@hyllteknik.se <a href="http://www.hyllteknik.se">www.hyllteknik.se</a>
Utfärdandedatum	2010-01-01	
Produkt/Artikelgrupp	Bärlist 10000	Längd (mm): 1220, 1670, 1900, 2800
	Hängskena 10100	Längd (mm): 1010, 1237, 1501, 1951, 2212
	Stödfot 10900	
Ingående material	Betat varmband S235JR enligt DIN EN 10025 & DIN EN 10051.  Ställfot polyamidplast, elförzinkad skruv	
Ytbehandling	<i>Pulverlack</i> Infralit Polyesterpulver, Infralit Epoxipulver <i>alternativt</i> Infralit Epoxipolyesterpulver	
Övrigt	Montering av bärlist: Använd skruv anpassad för väggkonstruktionen Max belastning: 500 kg (enkelsektion bredd 800 mm) 250 kg (start-/påbyggnadssektion bredd 800 mm) GS-certifierat system  Flexibelt hängsystem finns även i borstat rostfritt stål EN 1.4301	
Underhåll/Rengöring	Allmänna städkemikalier. Ej syror eller starkare alkalier.	
Packmaterial	Wellpapp, packtejp, eventuellt plastband. Returemballage. Medlem av REPA registret.	
Destruktion	Åter tillverkaren, eller källsortering i respektive materialgrupp förpackningar/plast eller järnskrot.	
Garantitid	2 år från leveransdatum	

Önskas detaljerad information om Hylltekniks tillverkningsprocesser så begär vår Miljöeffektkatalog.