



Varuinformation Arbetsbord/Lab.bord underrede

Metallsarg utan näsa



Aluminiumklämma
(för montage av sarg)

Stativgavel med
tvärstag



Metallsarg med näsa

Stödben med tvärstag



Tillverkare	AB Hyllteknik Box 132 Blådingevägen 44 342 22 ALVESTA Sverige	Tel: 0472-100 85 Fax: 0472-135 17 E-mail: kundservice@hyllteknik.se www.hyllteknik.se
Utfärdandedatum	2013-01-02	



Produkt/Artikelgrupp	Stativgavel 90.3076-90.3081 (med eller utan tvärstag)	Djup: 570, 670, 770 mm Höjd: 695-995 mm alt. fast höjd 870 mm
	Stödben 90.3083-90.3098 (med eller utan tvärstag)	Djup: 570, 670, 770 mm Höjd: 695-995 mm alt. fast höjd 870 mm
	Metallsarg med näsa 90.3038-90.3999	Varierande längder
	Metallsarg utan näsa 90.3001-90.3999	Varierande längder
Ingående material	Ben Sarger, tvärliggare Benförlängare	30x30x2 mm fyrkantör EN10305-5 50x30x2 mm fyrkantör EN10305-5 25x25x2 mm fyrkantör EN10305-5
	Ändskoningar Ställfot	Polyetenplast Polyamidplast + elförzinkad skruv
Ytbehandling	<i>Pulverlack</i> Infralit Polyesterpulver, Infralit Epoxipulver <i>alternativt</i> Infralit Epoxipolyesterpulver	
Övrigt	Montering av sarger sker med bipackad aluminiumklämma och insexskruv med nedsvarvad skalle, M8x16 Täcklock samt träskruv 5x65 mm för bordsskiva bipackas. Delar pulverlackas vita, RAL 9016 som standard. Gavlar och sarger kan även levereras i rostfritt.	
Underhåll/Rengöring	Allmänna städkemikalier. Ej syror eller starkare alkalier.	
Packmaterial	Wellpapp, packtejp, eventuellt plastband. Returemballage. Medlem av REPA registret.	
Destruktion	Åter tillverkaren, eller källsortering i respektive materialgrupp förpackningar/plast eller järnskrot.	
Garantitid	2 år från leveransdatum	

Önskas detaljerad information om Hylltekniks tillverkningsprocesser så begär vår Miljöeffektkatalog.