



Varuinformation

Postfack



Tillverkare	<p>AB Hyllteknik Box 132 Blädingevägen 44 342 22 ALVESTA Sverige</p>	<p>Tel: 0472-100 85 Fax: 0472-135 17 E-mail: kundservice@hyllteknik.se www.hyllteknik.se</p>
Utfärdandedatum	2011-09-26	
Produkt/Artikelgrupp	<p>85300 Postfack, vitmelamin 800x320x385 mm (BxDjxH) 85301 Postfack, björkmelamin 800x320x385 mm (BxDjxH) 85302 Postfack, bokmelamin 800x320x385 mm (BxDjxH)</p>	
Ingående material	<p>Tillverkas av 18 mm spånskiva, som uppfyller E1-kraven. Belagd med 120 gr melamin, produktionsstandard EN 14322 1 mm miljövänlig ABS-kantlist runt om.</p> <p>12 st plåthyllor, som pulverlackeras i valfri Hyllteknik standardkulör ingår.</p> <p>48 st hyllbärare</p>	
Övrigt	<p>Skåpet levereras färdigmonterat i wellkartong. De 12 hyllplanen+ hyllbärarna kommer i eget paket. Extra plåthyllplan kan köpas separat (art.nr 85310).</p> <p>Sidostyckena är borrade med 5 mm hål med cc-avstånd 16 mm för flexibel höjdjustering av hyllbärare och hyllplan.</p> <p>Vid montage används ett par hyllgavlar (art.nr 32030, 32130 eller 32130 M)</p> <p>Postfacken passar i såväl permanent väggsystem som i flexibelt hängsystem och fristående hyllsystem.</p>	

	Facken håller samma cc-mått som kompletta trähyllor på gavlar (art.nr 7100000, 7200000, 9100000, 9200000) samt Träskåp med luckor(art.nr 85200, 85201, 85202)
Underhåll/Rengöring	Allmänna städkemikalier. Ej syror eller starkare alkalier.
Packmaterial	Wellpapp, packtejp, eventuellt plastband. Returemballage. Medlem av REPA registret.
Destruktion	Åter tillverkaren, eller källsortering i respektive materialgrupp förpackningar/plast eller järnskrot.
Garantitid	2 år från leveransdatum

Önskas detaljerad information om Hylltekniks tillverkningsprocesser så begär vår Miljöeffektkatalog.