

D-SBOX

E-NR: 74 672 06

REKOMMENDERAD BOX TILL VÅRA LED-ARMATURER

Material; Aluminium
Svensk tillverkad
Levereras med gummิตätningar



DIAMETER: 230 MM
HÖJD: 65 MM

>> DIMRAR Rekommenderade dimrar till våra dimbara drivdon

Drivdon:	E-nr:		
D-MA4D	79 810 00	350mA	2-4W
D-MA5D	79 806 76	350mA	3-5W
D-MA8D	52 809 28	350mA	2-9W
D-MA12D	52 809 73	350mA	6-18W
D-MA518D	79 843 97	500mA	6-18W
D-MA320D	79 805 27	350mA	10-20W
D-MA522D	79 805 28	500mA	10-22W
D-MA716D	52 809 27	700mA	4-18W



E nr 52 809 28

Dimmer:	E-nr:
ELTAKO DOS läge Auto	13 770 65
Dimmax 420SL	13 610 10
Schneider Universal LED	13 602 17
Plejd Dimmer DIM-01	13 777 01
ELTAKO DIN läge Auto	13 770 64
ELKO 315GLE	13 631 41
ELKO Plus	13 631 14
ELKO 316GLED	13 631 47
ELKO 420GLE	13 631 43
ELJO 1901606	13 706 40
SCHNEIDER Exxact kompl.	13 706 36
SCHNEIDER Exxact insats	13 706 02



E nr 13 770 65



E nr 13 610 10



E nr 13 631 41



E nr 13 706 36

För dimbara LED-armaturer, som kopplas ihop med ej specialutvecklade LED-dimrar, rekommenderar vi att man använder "20%-regeln"; En dimmer med 315W märkeffekt bör belastas med MAX 63W LED. Detta på grund av den höga startström som genereras vid aktivering av LED.

Anslut dimmern på primärsidan.

>> DOSOR Rekommenderade dosor till våra LED-armaturer

Apparatdosa:	E-nr:	
Schneider	14 213 01	Enkel-/dubbelgips
Schneider	14 213 03	Dubbel-/trippelgips
Elko	14 203 04	Enkel-/dubbelgips



Kopplingsdosa:	E-nr:	
Schneider	14 213 63	Enkelgips
Schneider	14 213 66	Dubbelgips
Elko	14 203 18	Enkelgips
Elko	14 203 19	Dubbelgips



Takdosa:	E-nr:	
Schneider	14 206 40	H 79 mm
Elko	14 202 73	H 64 mm

