

# aquadrip

## Bevattningsmaskin Leader 40 Turbin



- Automatisk slangupprullning
- Turbindrift med låg friktion
- Flödesreglering genom by-pass funktion
- Slangstyrning
- Sektorbevattning
- Stoppfunktion stoppar vattenflödet när bevattningen är klar
- Spridarvagn på hjul
- Automatisk upplyftning av spridarvagn vid avslutad bevattning

Slanglängd 120 meter  
Vikt: 210 kg  
Mått (BxLxH) 103x145x140 cm

Munstycke mm	Anslutnings- tryck kp/cm <sup>2</sup>	Spridar- tryck m <sup>3</sup> /h	Flöde m <sup>3</sup> /h	Spridn. diameter m	Arbets- bredd i m	Vattengiva i mm/h vid hastighet i m/h						
						10 m/h	15 m/h	20 m/h	25 m/h	30 m/h	35 m/h	40 m/h
9	3,5	2,0	4,3	29	25	17,3	11,5	8,6	6,9	5,8	4,9	4,3
	5,1	3,0	5,2	33	28	18,6	12,4	9,3	7,4	6,2	5,3	4,7
	6,0	4,0	6,0	36	31	19,6	13,1	9,8	7,8	6,5	5,6	4,9
10	4,1	2,0	5,3	30	26	20,7	13,8	10,4	8,3	6,9	5,9	5,2
	5,5	2,8	6,4	35	30	21,6	14,4	10,8	8,6	7,2	6,2	5,4
	6,0	3,2	7,4	38	32	23	15,4	11,5	9,2	7,7	6,6	5,8