

aquadrip

Bevattningsmaskin **Leader 50 Turbin**



- Automatisk slangupprullning
- Turbindrift med låg friktion
- Flödesreglering genom by-pass funktion
- Slangstyrning
- Sektorbevattning
- Stoppfunktion stoppar vattenflödet när bevattningen är klar
- Spridarvagn på hjul
- Automatisk upplyftning av spridarvagn vid avslutad bevattning

Slanglängd 180 meter
Vikt: 360 kg
Mått (BxLxH) 133x170x175 cm

Munstycke mm	Anslutnings tryck kp/cm ²	Spridar- tryck m ³ /h	Flöde m ³ /h	Spridn. diameter m	Arbets- bredd i m	Vattengiva i mm/h vid hastighet i m/h						
						10 m/h	15 m/h	20 m/h	25 m/h	30 m/h	35 m/h	40 m/h
9x4	4,0	3,0	6,4	34	29	22	15	11	9	7	6	5
	5,3	3,4	7,4	37	31	24	16	12	10	8	7	6
10x4	4,5	3,0	7,8	36	31	25	17	13	10	8	7	6
	5,3	3,5	8,5	38	32	26	18	13	11	9	8	7
	6,0	4,0	9,1	39	33	28	18	14	11	9	8	7
10x4	5,1	3,0	10,9	41	35	31	21	16	13	10	9	8
	5,7	3,6	11,9	42	36	33	22	17	13	11	9	8
	6,0	4,0	13	44	37	34	23	17	13	11	10	9