

FILTERRÖR ROSTFRITT

- Med kontinuerlig slits 0,2 – 4 mm.
- Ø 60 – 1 000 mm.
- Max. längd: 12 meter.

Material:

- Rostfritt stål SS 2333 som standard. SS 2343 på begäran.
- Standardfilter med svetsändar.
- Rörspetsar med invändig gänga.
- Filterrör speciellt anpassade för ODEX 115, 140 och 165 i de vanliga slitsvidderna och längderna.
- Andra dimensioner och material offereras på begäran.

Vi kan även leverera förlängningsrör till filterbrunnar:

Material:

- SS2333 & SS2343
- Dimensioner: 60 – 1000 mm
- Längder: Max 12 m.
- Sumprör med sluten botten.



Art nr	ODEX dim	Foderrör mm	Filterrör mm	Längd m	Slits mm	Profil	Ständare Antal x diam	Kollaps-tryck Min bar	Draghållfasthet ton
1801 120	115	139,7	109x96	1	0,20	2,2 x 3,2	20 x 3	10	5,0
1801 150	"	"	"	1	0,50	"	"	10	"
1801 175	"	"	"	1	0,75	"	"	10	"
1801 100	"	"	"	1	1,00	"	"	10	"
1801 220	"	"	"	2	0,20	"	"	10	"
1801 250	"	"	"	2	0,50	"	"	10	"
1801 275	"	"	"	2	0,75	"	"	10	"
1801 200	"	"	"	2	1,00	"	"	10	"
1804 120	140	168,3	134x121	1	0,20	2,2 x 3,2	23 x 3	10	6,0
1804 150	"	"	"	1	0,50	"	"	10	"
1804 175	"	"	"	1	0,75	"	"	10	"
1804 100	"	"	"	1	1,00	"	"	10	"
1804 220	"	"	"	2	0,20	"	"	10	"
1804 250	"	"	"	2	0,50	"	"	10	"
1804 275	"	"	"	2	0,75	"	"	10	"
1804 200	"	"	"	2	1,00	"	"	10	"
1806 120	165	193,7	161x148	1	0,20	2,2 x 3,2	27 x 3	10	7,0
1806 150	"	"	"	1	0,50	"	"	10	"
1806 175	"	"	"	1	0,75	"	"	10	"
1806 100	"	"	"	1	1,00	"	"	10	"
1806 220	"	"	"	2	0,20	"	"	10	"
1806 250	"	"	"	2	0,50	"	"	10	"
1806 275	"	"	"	2	0,75	"	"	10	"
1806 200	"	"	"	2	1,00	"	"	10	"
1809 175			219x203	1	0,75	2,1 x 3,5	38 x 4	8,0	16,8
1809 100			"	1	1,00	"	"	7,4	"
1809 115			"	1	1,50	"	"	6,4	"
1809 275			"	2	0,75	"	"	8,0	"
1809 200			"	2	1,00	"	"	7,4	"
1809 215			"	2	1,50	"	"	6,4	"

Borra en grusfilterbrunn?

Ring oss, det lönar sig!