



Стандартные данные приемочного

Плотность при 20 °C	0.840
Вязкость при 100 °C	9.70 cSt
Вязкость при 40 °C	54 cSt
Индекс вязкости	165
Вязкость при холодном запуске двигателя при -30 °C	6100 cP
Т.В.Н. («общее щелочное число»)	6.0 mg KOH/g
Массовая доля сульфатной золы	0.55%
Цинк	0.08%
Кальций	0.13%
Фосфор	0.07%
Цвет	Brown
Температура воспламенения	>210°C
Температура застывания	-48°C

Eco-P 0W-30

Полностью синтетическое

Comma рекомендует данный продукт, если предусмотрено соответствие следующим спецификациям:

PSA B71 2312
ACEA C2

Особенности Продукта:

- Полностью синтетическое высокоэффективное масло, разработанное специально для современных автомобилей PSA с бензиновыми и дизельными двигателями.
- Чтобы убедиться в правильности выбора масла, обратитесь к последнему каталогу применимости Comma, который можно найти в фирменном магазине или на сайте www.CommaOil.com.

Условия хранения:

- Не допускайте воздействия экстремальных температур.
- Продукт в картонной упаковке следует хранить в сухом закрытом месте.
- Бочки следует хранить по возможности в закрытом месте.
- Если бочки хранятся в открытом месте, положите их на бок, чтобы вода не скапливалась вокруг пробок.

Срок хранения:

- 5 лет с даты изготовления.
- Дата изготовления обозначена кодом из пяти цифр, который напечатан на емкости. Первые три цифры обозначают день года, две последние цифры обозначают год.

21-12-2015