



ÜRÜN KODU/PRODUCT CODE	: 301X40
ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	: LED ETANJ AYDINLATMA PLUS 40W/WATERPROOF FIXTURE LIGHTING PLUS 40W
ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION	
GÖVDE/BODY	: POLİKARBON/POLYCARBON
DİFÜZÖR/DIFFUSOR	: POLİKARBON/POLYCARBON
IP KORUMA SINIFI/IP PROTECTION	: IP65-CLASS I
KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	: SIVA ÜSTÜ/SURFACE MOUNTED
LED	: SMD LED

301X40

→ Işık Rengi/Light Color
→ Gövde Rengi/Body Color

1= Gri/Gray

X=3 3000K

4 4000K

6 6500K

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ELECTRICAL SPECS

TÜKETİM GÜCÜ/POWER	: 40W
GİRİŞ GERİLİMİ/INPUT VOLTAGE	: AC 220V
GİRİŞ AKIMI/INPUT CURRENT	: 0.189 A
FREKANS/FREQUENCY	: 50 Hz
GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR	: 0.97
ÇIKIŞ GERİLİMİ/OUTPUT VOLTAGE	: DC 23-38.5V
ÇIKIŞ AKIMI/OUTPUT CURRENT	: 1.05 A
THD(TOTAL HARMONIC DISTORTION)	: <%20

FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/PHOTOMETRIC SPECS

RENK SICAKLIĞI/KELVIN TEMPERATURE(CCT)	: 3000K 4000K 6500K
IŞIK AÇISI/LIGHT BEAM ANGLE	: 120°
IŞIK AKISI/LUMEN	: 3280 3660 3660
RENKSEL GERİ VERİM/COLOR RENDERING INDEX (CRI)	: Ra>80
VERİM/EFFICIENCY	: 90Lm/W

DİĞER ÖZELLİKLER/OTHER SPECS

ÇALIŞMA SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE(CCT)	: -20°C,50°C
LED ÖMRÜ/LED LIFE TIME(PERFORMAMNCE L70)	: ≥50.000 Saat/Hours

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/OPTIONAL SPECS

1 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/1 HOUR EMERG UNIT	: ✓
3 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/3 HOUR EMERG UNIT	: ✓

FOTOMETRİK EĞRİ/LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Işık Dağılım Eğrisi/Light Distribution Curve

AAI FIGURE

Armatür farklı mesafelerde olduğunda aydınlatılmış alanı ve ortalama aydınlatmayı belirtir.

The curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at a different distance

