



ÜRÜN KODU/PRODUCT CODE	: 242X51
ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	: SIVA ÜSTÜ LINEER AYDINLATMA 18W/SURFACE MOUNTING LINEER LIGHTING 18W
ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION	
GÖVDE/BODY	: ALÜMİNYUM/ALUMINUM
DİFÜZÖR/DIFFUSOR	: POLİKARBON OPAL/POLYCARBONATE OPAL
IP KORUMA SINIFI/IP PROTECTION	: IP20-CLASS I
KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	: SIVA ÜSTÜ/SURFACE MOUNTED
LED	: SMD LED
24YX51	Y= 0 Beyaz/White 2 Gri/Gray 3 Siyah/Black
→ Işık Rengi/Light Color	X=3 3000K 4 4000K 6 6500K
→ Gövde Rengi/Body Color	

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ELECTRICAL SPECS

TÜKETİM GÜCÜ/POWER	: 18W
GİRİŞ GERİLİMİ/INPUT VOLTAGE	: AC 220V
GİRİŞ AKIMI/INPUT CURRENT	: 0.195 A
FREKANS/FREQUENCY	: 50 Hz
GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR	: 0.45
ÇIKIŞ GERİLİMİ/OUTPUT VOLTAGE	: DC 24V
ÇIKIŞ AKIMI/OUTPUT CURRENT	: 0.75 A
THD(TOTAL HARMONIC DISTORTION)	: <20%

FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/PHOTOMETRIC SPECS

RENK SICAKLIĞI/KELVIN TEMPERATURE(CCT)	: 3000K 4000K 6500K
İŞIK AÇISI/LIGHT BEAM ANGLE	: 120°
İŞIK AKISI/LUMEN	: 700 855 855
RENKSEL GERİ VERİM/COLOR RENDERING INDEX (CRI)	: Ra>80
VERİM/EFFICIENCY	: 45Lm/W

DİĞER ÖZELLİKLER/OTHER SPECS

ÇALIŞMA SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE	: -10°C, 50°C
LED ÖMRÜ/LED LIFE TIME (PERFORMANCE L70)	: ≥50.000 Saat/Hours

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/OPTIONAL SPECS

1 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/1 HOUR EMERG UNIT	: ✓
3 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/3 HOUR EMERG UNIT	: ✓

FOTOMETRİK EĞRİ/LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Işık Dağılım Eğrisi/Light Distribution Curve

AAI FIGURE

Armatür farklı mesafelerde olduğunda aydınlatılmış alanı ve ortalama aydınlatmayı belirtir.

The curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at a different distance

