

SİPARİŞ NO	520307	520607
GÜÇ(WATT)	15W	
MODEL NO	ST71B	
KORUMA SINIFI	IP 20 CLASS II	
GÖVDE	POLYKARBON GÖVDE/KAPAK	
GÖVDE RENGİ	BEYAZ	
GİRİŞ GERİLİMİ	220V~AC /50Hz	
MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI(ta°)	-10°C + 50°C	
KULLANIM ALANI	İÇ AYDINLATMA	

GENEL KULLANIM BİLGİLERİ

- Güvenliği için ürünün montajını yapmadan ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aksi takdirde elektrik çarpmasına sebep olabilirsiniz .
- Montaja başlamadan önce sigorta veya şalteri kapalı konuma getiriniz.
- Montajını uzman kişiler tarafından, yerel veya bölgesel kanunlara uygun yapınız .
- Ürün çalışır vaziyette iken söküp takma işlemi gerçekleştirmeyiniz.
- Ürün 220VAC/50Hz geriliminde çalışır.
- Ürün üzerindeki teknik değişiklikler imalatçıda saklı kalır .İmalatçı tarafından verilen kılavuz ve belgeleri saklayınız .
- Hasarlı, eksik ekipman veya kırılmış ürünleri orjinal imalatçıdan temin ediniz.
- Ürün Y Tipi bağlantı içerir. (Bu aydınlatma armatürününün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; imalatçı veya onun yetkili satıcısı ya da benzeri kalifiye personel tarafından bir tehlikeden kaçınmak için özel olarak değiştirilmelidir.

UYARI

Bu armatürün içerisindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından yada imalatçının yetkili servisi yada eş değer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilebilir.

MONTAJ

- Tırnakları kullanarak armatürün kapağını çıkartınız.
- Besleme kablosunu gövdenin ortasından geçiriniz.
- Armatürün montajını yapınız.
- Faz-Nötr ayırımına dikkat ederek bağlantısını yapınız.
- Armatürün kapağını kapatınız.


ZAMAN AYARI

Zaman ayarı 10sn - 3dk

GECE-GÜNDÜZ AYARI

- Işık ayarı 2-240 lux arasında ayarlanır.
- Ayar çubuğu gündüz ayarında iken sensor gece-gündüz çalışır.
- Ayar çubuğu gece ayarında iken sensor sadece gece çalışır.
- Fabrika çıkışı aydınlık ortama göre ayarlıdır.
- İlk çalışma esnasında sensör kendini otomatik olarak kapatıncaya kadar bekleyiniz.

KABLO TALİMATI



ÜRETİCİ FIRMA

LAMP TIME ELEKTRİK A.Ş.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN 4 OSB ÖZLEM CAD.
NO:49 KARATAY/KONYA/TÜRKİYE

TEL:0.332.345 30 80 FAKS:0.332.345 49 90

e-posta: bilgi@lamptime.com.tr

ORDER NO	520307	520607
POWER(WATT)	15W	
MODEL NO	ST71B	
PROTECTION CLASS	IP 20 CLASS II	
BODY	POLYCARBONATE BODY/COVER	
BODY COLOR	WHITE	
INPUT VOLTAGE	220V~AC /50Hz	
MAX. OPERATING TEMPERATURE(ta°)	-10°C + 50°C	
USAGE AREAS	INDOOR LIGHTING	

GENERAL USAGE INFORMATION

- 1.For your safety, read the instruction manual carefully before installing and using the product. Otherwise, you may cause electric shock.
- 2.Before starting the installation, turn off the power
- 3.Installing must be carried out professionally in accordance with applicable national wiring and electrical operating conditions
- 4.Do not disassemble the product while is the connect to power
- 5.The product operates at 220VAC/50Hz voltage
- 6.Technical changes on the product are reserved for the manufacturer. Please keep the manual and documentation supplied by the manufacturer
- 7.Obtain the damaged, missing equipment or broken products from original manufacturer
- 8.The product has Y type connection (if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusivelyreplaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard)

CAUTIONS

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

MONTAJ

- 1- Remove the luminaire cover using the clips.
- 2- Route the supply cable through the center of the housing.
- 3- Mount the luminaire.
- 4- Please make a connection by paying attention to phase-neutral separation.
- 5- Close the luminaire cover.


TIME DELAY

Time Delay 10 second - 3 minute

NIGHT-DAY SETTING

- 1- Light setting 2-240 lux is set between.
- 2- The sensor works day and night while the adjustment bar is in the daytime setting.
- 3- The sensor operates only at night when the adjustment bar is in the night setting.
- 4- The factory setting is based on the bright environment.
- 5- Wait until the sensor closes itself automatically during initial operation.

WIRING INSTRUCTION



MANUFACTURER

LAMPTIME ELEKTRİK A.S.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BUSAN 4 OSB ÖZLEM CAD.
NO:49 KARATAY/KONYA/TURKIYE

Phone:+90.332.345 30 80 FAX:+90.332.345 49 90

e-mail: bilgi@lamptime.com.tr