

# Walker



# Walker

Apparecchio LED per interni ed esterni. Utilizzabile a parete come segnapasso, a soffitto come spot.  
Indoor/Outdoor LED device. Available as wall footlight or ceiling spot.

**Led** : 3000°K (W), 4000°K (N)

**Optic** : 80°

**VO** (alimentazione I voltage input) :

700mA corrente continua I constant current (CC)

220-240Vac (HI) (alimentazione con cassaforma per muratura driver for brick wall-box)



**Potenza I Power** 3W - 700mA I 220/240Vac

**Flusso Nominale I Total Efficiency Lm** 325 (W) I 360 (N)

finitura I finishes	cod.	Led	Opt	VO
Bronzo I Bronze	30264 __	W	80	CC
Corten I Corten	31167 __			
Palladio Lucido I Shining Palladium*	30363 __	N	80	HI
Rame Naturale I Natural Copper	30275 __			
Zinco I Zinco	30277 __			

Collegamento in serie I Serial connection

- Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antirvecchiamento)  
On all natural finishes possibility on request of antioxide treatment (everbright finish)

\* Finiture indicate per installazioni in interno  
Finishes suitable for indoor installation

Alimentatori vedi pag. Accessori e Alimentatori  
Transformers see page Accessories and Transformers




Optional: cassaforma I wall-box  
per/for driver 220/240Vac (HI)




IP 65

## DIMENSIONI I DIMENSIONS




## FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

WALKER - 3W - 80°  
h: 25cm




## SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)  
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/S



cassaforma kit incasso  
220/240V  
wall-box recessed kit  
220/240V