

**Lyftblock – säker och lättare hantering.**

Klosswood minimerar risken för tryckskador vid användning av lyftar. Tack vare sin räfflade ovansida ökar friktionen ekvivalent med att risken för glidning minskar vilket i sin tur genererar säkrare lyft. Trots att klossen är massivt gjuten har den en låg vikt, polyuretan väger ca två till tre gånger mindre än traditionellt gummi. Klossen har en hög slitbeständighet samt är resistent mot alla typer av oljor.

Lifting block - safe and easier handling.

Klosswood minimizes the risk of pressure damage when using lifts. Thanks to its grooved top, the friction increases equivalent to the risk of sliding decrease, which in turn generates safer lifting. Although that the block is solidly moulded, it has a low weight, polyurethane weighs about two to three times less than traditional rubber. The block has a high wear resistance and is resistant to all types of oils.

Data

Material: Polyurethane

Measurements: 200 x 100 x 25mm

Weight: 0,3 kg

Density: 400 [g/l]

Temperature: $-40 \leq +70^{\circ} \text{C}$

Colour: Black

Max weight: 700kg (1543 lb)

Use: Important that the block has full contact area under the block

Environment & Quality: This product does not contain any traces of silicon, PVC or latex. The material is biocompatible.