

Almohadilla contra incendios para pasos de bandejas portacables



DESCRIPCIÓN

AF BAGS son almohadillas contra incendios intumescentes y ablativas, certificadas según la norma EN 1366-3 para el sellado **hasta la clase EI 240** de pasos de bandejas portacables en paredes y forjados.

En el interior de una carcasa de fibra de vidrio, un concentrado de alta densidad de componentes intumescentes, minerales termoaislantes y productos para la liberación gradual del agua, permite limitar el paso del calor. Las AF BAGS pueden insertarse completamente incluso en el interior de soportes con espesor reducido sin necesidad de un marco alrededor del perímetro del paso. Los AF BAGS pueden colocarse de nuevo fácilmente y se recomiendan para facilitar las intervenciones de mantenimiento o la modificación de las instalaciones.

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Cables en bandeja

CARACTERÍSTICAS

No temen al agua ni a la humedad

Son a prueba de putrefacción y resistentes al moho y a las bacterias

Son aptos para ser instalados en cualquier ambiente

No contienen materiales nocivos

DIMENSIONES

Modelo	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Altura (mm)
AF Bags 100	100	120	25
AF Bags 150	150	120	30
AF Bags 200	200	120	30
AF Bags 250	250	120	35
AF Bags 300	300	120	35

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Cajas de cartón

El producto permanece inalterado si se almacena en un ambiente cerrado, lejos de la humedad y de la exposición directa a los agentes atmosféricos

MODO DE APLICACIÓN

1. Medir el tamaño de la bandeja (anchura) y elegir el tamaño y el número de almohadillas necesarias para cerrar completamente el paso.
2. Aplicar las almohadillas dentro de la bandeja portacables teniendo cuidado de colocarlas con el lado certificado (120/200 mm) como "espesor de la pared", hasta la obstrucción completa de la misma bandeja
3. Sellar cualquier espacio que quede en el intradós entre la apertura y la bandeja portacables con sellador **AF SEAL W**.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de almohadillas contra incendios AF BAGS constituidas por una carcasa de fibra de vidrio incombustible de 200 g/m² que contienen compuestos granulares intumescentes, minerales termoaislantes y productos para la liberación gradual del agua, para una protección hasta la clase EI 240 de los pasos de bandejas portacables en pared, forjado, soportes no convencionales como paredes sándwich, tabiques autoportantes, paredes/forjados de Xlam y sobre un soporte consistente en un panel doble de lana de roca **AF PANEL**. El producto está certificado para pasos de cables de tipo "pequeño", "mediano" y "grande" (según la norma UNI EN 1366-3).

CERTIFICACIONES

Clase EI 240 (UNE EN 1366-3)
Clase EI 240 (UNI EN 1366-3)
Clase EI 120 (UNI EN 1366-3)
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)

forjado rígido
pared rígida
forjado de xlam
pared de cartón-yeso

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)

tabique autoportante
pared sándwich
pared de Xlam