


AF COVER SPLIT

Revestimiento contra incendios para split de aires acondicionados empotrados en falsos techos



DESCRIPCIÓN

Las protecciones **AF COVER SPLIT** se han diseñado específicamente para permitir la instalación de máquinas de aire acondicionado "Split" en falsos techos REI con la exclusión de falsos techos de membrana, garantizando su resistencia al fuego que, de otra manera, se vería comprometida.

Fáciles de quitar y reinstalar durante las intervenciones de mantenimiento.

Los AF COVER SPLIT son productos de tamaño adecuado para cubrir una amplia gama de acondicionadores empotrados en falsos techos, presentes en el mercado. Están constituidos por un tejido de vidrio: la parte externa aluminizada, la parte interna tratada con una pintura especial intumescente. Para la protección de las tuberías de gas comprimido, del drenaje de condensados y tuberías corrugadas, se suministran collarines especiales para aplicarse in situ, fijándolos con simples tornillos autorroscantes en una placa de cartón-yeso, también suministrada de serie. El producto es flexible y adecuado para adaptarse a todo tipo de difusores.

Las AF COVER SPLIT permiten un diseño que no está condicionado por la restricción de integridad con respecto a la resistencia al fuego de un falso techo en el que se han insertado puntos de aire acondicionado. El peso reducido y la flexibilidad del producto hacen que sea fácil de instalar sin sobrecargar la estructura del falso techo. Los AF COVER SPLIT son mucho más fáciles y rápidos de aplicar que una caja de placas de fibra mineral con el mismo propósito.

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Split empotrados en falsos techos REI de fibra mineral

DIMENSIONES

600x600x400 mm

Otras dimensiones disponibles bajo pedido

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Visibles en palé o en cajas de cartón

El producto permanece inalterado si se almacena en un ambiente cerrado, lejos de la humedad y de la exposición directa a los agentes atmosféricos

MODO DE APLICACIÓN

1. Perforar la placa de cartón-yeso en correspondencia de los tubos de suministro y retorno de gas criogénico, del drenaje de condensado y tuberías corrugadas.
2. Insertar la placa perforada en la salida de las tuberías.
3. Colocar la protección AF COVER SPLIT sobre el aire acondicionado.
4. Perforar la protección AF COVER SPLIT en correspondencia de las tuberías.
5. Montar los collarines **AF COLLAR** (suministrados) alrededor de las tuberías y fijarlos con tornillos autoperforantes a la placa de cartón-yeso.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación del sistema contra incendios AF COVER SPLIT, constituido por un tejido de fibra de vidrio aluminizado y tratado con revestimiento intumescente, collarines contra incendios para aplicar a las tuberías y una placa de yeso para su fijación. El sistema está certificado para la recalificación REI 120 de falsos techos contra incendios colaborativos que sostienen los equipos de aire acondicionado.

CERTIFICACIONES

Clase REI 120 (UNE EN 1365-2)

forjado de ladrillo y cemento protegido por falso techo de fibra

