


AF COVER STRING

Coquillas para la protección contra incendios para pasos pequeños en falsos techos



DESCRIPCIÓN

AF COVER STRING es un elemento certificado para la protección de pasos pequeños en falsos techos, como pueden ser: cables eléctricos, tubos corrugados, cadenas de suspensión o barras roscadas.

AF COVER STRING consiste en un cilindro de lana de roca revestido con aluminio retinado, y tiene un corte longitudinal que permite su apertura.

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Instalaciones mixtas que pasan a través de falsos techos REI de Instalaciones mixtas que pasan a través de falsos techos EI de fibra mineral membrana

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	cilindro de lana de roca revestido de aluminio
Diámetro interno:	30 mm
Diámetro externo:	70 mm
Altura:	50 mm
Peso:	16 g/unidad

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Cajas de cartón

El producto permanece inalterado si se almacena en un ambiente cerrado, lejos de la humedad y de la exposición directa a los agentes atmosféricos

MODO DE APLICACIÓN

1. Insertar AF COVER STRING alrededor del elemento para proteger por encima del falso techo.
2. Apoyarlo al falso techo.
3. Inyectar el sellador **AF SEAL W** dentro del cilindro hasta que esté completamente saturado.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de protecciones contra incendios AF COVERSTRING constituidas por un cilindro de lana de roca aluminizada y sellador contra incendios AF SEAL W para la recalificación en clase REI 120 de falsos techos contra incendios colaborativos y EI 120 de membranas que contienen elementos pasantes de pequeño diámetro.

CERTIFICACIONES

Clase REI 120 (UNE EN 1365-2)
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)

*forjado de ladrillo y cemento protegido por falso techo de fibra
falso techo de membrana*

