


AF FIREGRILLE

Rejilla contra incendios para la ventilación natural



DESCRIPCIÓN

AF FIREGRILLE es una rejilla contra incendios para proteger las zonas de intercambio de aire. El producto está realizado con una estructura externa de chapa de acero, y en el interior una serie de aletas realizadas en un material especial intumescente que impide el paso de humos y llamas en caso de incendio.

La reducción de la sección de la rejilla respecto a las dimensiones nominales es del 30% hasta un tamaño de 300x300 mm.

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Zonas de intercambio de aire.

DIMENSIONES Y MATERIALES

100x100x100 mm
200x200x100 mm
300x150x100 mm
300x200x100 mm
300x300x100 mm

Chapa de acero inoxidable con elementos a base de grafito
Chapa de acero inoxidable con elementos a base de grafito
Chapa de acero inoxidable con elementos a base de grafito
Chapa de acero inoxidable con elementos a base de grafito
Chapa de acero inoxidable con elementos a base de grafito

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Cajas de cartón o visibles en palé

El producto permanece inalterado si se almacena en un ambiente cerrado, lejos de la humedad y de la exposición directa a los agentes atmosféricos

MODO DE APLICACIÓN

1. Realizar la ranura en la pared del tamaño requerido por el proyecto.
2. Insertar el módulo metálico AF FIREGRILLE.
3. Sellar cualquier fisura del perímetro con sellador **AF SEAL W**.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de la rejilla contra incendios AF FIREGRILLE constituida por una carcasa de chapa de acero, que contiene bandas de material intumescente fijadas en estantes metálicos. Las caras expuestas están hechas de malla de acero. El sistema está certificado para garantizar un rendimiento en clase EI 120 en aperturas adecuadas para la ventilación natural de los locales.

CERTIFICACIONES

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)

pared flexible y pared rígida

300x300 mm

