

AF PLUG

Tapón contra incendios para pasos de instalaciones eléctricas



DESCRIPCIÓN

AF PLUG es un tapón de espuma de poliuretano intumescente certificado según la norma EN 1366-3 para el sellado **hasta la clase EI 180** de los pasos de cables eléctricos de pared y forjado.

Gracias a su consistencia fácilmente comprimible, el producto permite crear barreras con un sellado perfecto contra el humo y adaptarse a los pasos de cables.

Los AF PLUG se pueden extraer y volver a colocar fácilmente, y se recomienda su uso cuando se prevean intervenciones de mantenimiento o modificación de las instalaciones.

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Cables eléctricos

CARACTERÍSTICAS

Diámetro:	hasta 160 mm
Profundidad:	150 mm
Densidad:	$240 \pm 10\%$ kg/m ³
Aislamiento térmico:	0,062 W/mK

DIMENSIONES

Modelo	Diámetro (mm)	Altura (mm)
AF Plug 65	65	150
AF Plug 110	110	150
AF Plug 160	160	150

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Cajas de cartón

El producto permanece inalterado si se almacena en un ambiente cerrado, lejos de la humedad y de la exposición directa a los agentes atmosféricos

MODO DE APLICACIÓN

Insertar los AF PLUG dentro de las brechas que deben sellarse, colocándolos con el lado de 150 mm como espesor pared/forjado hasta la obstrucción completa de la brecha.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de tapones contra incendios AF PLUG, hechos de un material esponjoso a base de poliuretano, para la protección de clase EI 180 de pasos de instalaciones eléctricas de pared y forjado. Sistema certificado con una profundidad de sellado de 150 mm.

CERTIFICACIONES

Clase EI 180 (UNE EN 1366-3)

forjado rígido

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)

pared de cartón-yeso

