



Sellador acrílico contra incendios



DESCRIPCIÓN

AF SEAL W es un sellador contra incendios certificado según las normas EN 1366-1, EN 1366-3 y EN 1366-4 para garantizar una protección **hasta la clase EI 180**.

AF SEAL W es un producto complementario para el sellado de pasos de cables y tuberías, pero también está certificado independientemente para la protección de pequeñas juntas, orificios de los encofrados y pequeños pasos de cables.

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Cables en bandeja
Cables en tuberías corrugadas
Barras colectoras
Tuberías combustibles
Tubos multicapa

Tuberías metálicas aisladas y no aisladas
Pasos mixtos (incluidas las compuertas cortafuegos)
Pasos de conductos
Juntas de dilatación

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	masilla tixotrópica
Color:	blanco
Peso específico:	1,4 ± 0,1 kg/l
Tiempo sin impresión (sin dejar huellas):	1 hora
Endurecimiento completo:	3.5 mm/24 horas
VOC:	<1%
Alargamiento a la rotura:	200% (DIN 52455)
Temperatura de funcionamiento:	-10/65 °C

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Cubos de 6, 12,5 y 20 kg para la aplicación con espátula

Cartuchos de 300 ml (cajas de 10 unidades)

Almacenado en paquetes sellados, a temperaturas entre 5 °C y 40 °C, el producto permanece inalterado durante 12 meses desde la venta.

MODO DE APLICACIÓN

Masilla tixotrópica lista para usar
Aplicar con simples espátulas

En las juntas de dilatación

1. Insertar un cordón de poliuretano tipo "Feltene" para limitar la zona de llenado.
2. Insertar la boquilla del cartucho en la junta y extrudir el sellador con la pistola apropiada.
3. Terminar la superficie con una espátula.

ESPECIFICACIONES

Suministro y aplicación del sellador acrílico de tipo ablativo de alta viscosidad AF SEAL W, para la protección hasta la clase EI 180 de juntas y pasos de cables eléctricos en paredes y forjados.

CERTIFICACIONES

Clase EI 240 (UNE EN 1366-3)
Clase EI 240 (UNI EN 1366-3)
Clase EI 120 (UNI EN 1366-3)
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)

forjado rígido
pared rígida
forjado de Xlam
pared de cartón-yeso
tabique autoportante
pared sándwich

Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)
Clase REI 120 (UNE EN 1365-2)
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)
Clase EI 180 (UNI EN 1366-4)
Clase EI 180 (UNI EN 1366-4)

pared de Xlam
falso techo de fibra
falso techo de membrana
juntas en pared rígida
juntas en forjado rígido

