

Coussins coupe-feu pour les passages de chemins de câbles



DESCRIPTION

Les **AF BAGS** sont des coussins coupe-feu intumescents et ablatifs, certifiés selon la norme EN 1366-3 pour le calfeutrement **jusqu'à EI 240** de passages de chemins de câbles au mur et au plancher.

À l'intérieur d'une enveloppe en fibre de verre, un concentré de haute densité de composants intumescents, d'agréats calorifuges et de produits libérant de l'eau permet de limiter le passage de la chaleur. Les AF BAGS peuvent être entièrement insérés même à l'intérieur de supports d'épaisseur réduite sans qu'il soit nécessaire de prévoir un cadre sur le périmètre du passage.

Les AF BAGS sont facilement repositionnables et recommandés pour faciliter les interventions d'entretien ou la modification des installations.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Câbles sur chemin

CARACTÉRISTIQUES

Ne craignent pas l'eau et l'humidité

Ils sont imputrescibles et résistants aux moisissures et aux bactéries

Ils peuvent être installés dans n'importe quel environnement

Ne contiennent pas de matériaux nocifs

DIMENSIONS

Modèle	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
AF Bags 100	100	120	25
AF Bags 150	150	120	30
AF Bags 200	200	120	30
AF Bags 250	250	120	35
AF Bags 300	300	120	35

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîtes en carton

Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques

MODE D'APPLICATION

1. Mesurer la largeur du chemin et choisir la taille et le nombre de coussins nécessaires pour obstruer complètement le passage ;
2. Appliquer les coussins à l'intérieur du chemin de câbles en prenant soin de les positionner avec le côté certifié (120/200 mm) comme « épaisseur du mur », jusqu'à ce que le chemin de câbles soit complètement bouché ;
3. Calfeutrer tout espace restant à l'intrados entre la fente et le chemin de câbles avec le mastic **AF SEAL W**.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de coussins coupe-feu AF BAGS. Lesdits coussins sont constitués d'une enveloppe en fibre de verre incombustible de 200 g/m². Ils contiennent des composés granulaires intumescents, des inertes isolants et des composants libérant graduellement de l'eau. Ils ont été conçus pour garantir une protection jusqu'à EI 240 des chemins de câbles sur le mur, le plancher et sur des supports non conventionnels tels que les murs sandwich, les cloisons autoportantes et les murs/planchers en Xlam et sur un support constitué d'un double panneau en laine de roche **AF PANEL**. Le produit est certifié pour des passages de câbles de type « small », « medium » et « large » (conformément à la norme UNI EN 1366-3).

CERTIFICATIONS

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>plancher rigide</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>cloison autoportante</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>mur rigide</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>mur sandwich</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>plancher en Xlam</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>mur en Xlam</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>mur en plaques de plâtre</i>		