


AF COVER LIGHT

Traitement coupe-feu pour les plafonniers sur les faux plafonds



DESCRIPTION

AF COVER LIGHT est une protection flexible certifiée selon la norme EN 1365-2 pour la requalification des faux plafonds en fibre minérale **REI 120** collaborants, à l'exclusion des faux plafonds à membrane, qui ont à l'intérieur des points d'éclairage encastrés, garantissant la résistance au feu qui serait autrement compromise.

AF COVER LIGHT est un produit disponible sous différentes formes et tailles en fonction de l'élément à protéger. Il est constitué d'un tissu de verre, la partie extérieure aluminisée, la partie intérieure traitée avec une peinture intumescente spéciale. Le produit est flexible et conçu pour s'adapter à tous les plafonniers et spots encastrés de petite et moyenne taille.

Facile à retirer et à réinstaller lors des interventions d'entretien.

L'utilisation d'AF COVER LIGHT permet une conception qui n'est pas conditionnée par la contrainte d'intégrité en ce qui concerne la résistance au feu d'un faux plafond sur lequel des points d'éclairage ont été insérés. Le faible poids et la flexibilité du produit permettent de l'installer facilement sans surcharger la structure du faux plafond.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Points d'éclairage encastrés dans des faux plafonds REI en fibre minérale

DIMENSIONS

150x150 mm (conique)

250x250 mm (conique)

300x300x250 mm

600x600x150 mm

1200x600x150 mm

Autres dimensions disponibles sur demande

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Visible sur les palettes ou dans des boîtes en carton

Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques

MODE D'APPLICATION

1. Appliquer la protection flexible AF COVER LIGHT sur le plafonnier (ou spot) de manière à ce que le bord inférieur adhère à l'extrados du faux plafond ;
2. Le câble d'alimentation électrique de la lampe peut être inséré entre la protection et le faux plafond.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de protections coupe-feu flexibles AF COVER LIGHT, constituée d'un tissu de fibre de verre aluminisé traité avec un revêtement intumescent, pour la requalification REI 120 des faux plafonds résistants au feu collaborants contenant des points d'éclairage encastrés.

CERTIFICATIONS

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)

plancher en brique-béton protégé par un faux plafond en fibre

