


AF COVER STRING

Manchon coupe-feu pour les petits passages sur les faux plafonds



DESCRIPTION

AF COVER STRING est un élément certifié pour la protection des petits passages sur les faux plafonds, tels que les câbles électriques, les tuyaux ondulés, les chaînes de suspension, les barres filetées, etc.
AF COVER STRING est constitué d'un cylindre en laine de roche recouvert d'aluminium maillé, et présente une coupe longitudinale qui permet son ouverture.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Installations mixtes qui traversent les faux plafonds REI en fibre minérale
Installations mixtes qui traversent les faux plafonds REI à membrane

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	cylindre en laine de roche recouvert d'aluminium
Diamètre interne :	30 mm
Diamètre externe :	70 mm
Hauteur :	50 mm
Poids :	16 g/pcs

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîtes en carton

Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques

MODE D'APPLICATION

1. Insérer AF COVER STRING autour de l'élément à protéger au-dessus du faux plafond ;
2. Poser celui-ci sur le faux plafond ;
3. Injecter le mastic **AF SEAL W** dans le cylindre jusqu'à saturation complète.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de protections coupe-feu AF COVER STRING constituées d'un cylindre en laine de roche aluminisée et d'un mastic coupe-feu AF SEAL W pour la requalification REI 120 de faux plafonds anti-incendie collaborants et EI 120 à membrane contenant des éléments traversants de petit diamètre.

CERTIFICATIONS

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

*plancher en brique-béton protégé par un faux plafond en fibre
faux plafond à membrane*