


AF E-BOX/JUNCTION BOX

Gaine coupe-feu des boîtes électriques



DESCRIPTION

AF E-BOX et **AF JUNCTION BOX** sont des gaines intumescentes certifiées selon la norme EN 1366-3 pour la requalification **EI 120** des murs flexibles et rigides avec des boîtes électriques et de dérivation électrique à l'intérieur.

Applicables directement à l'intérieur des boîtes existantes, en cas d'incendie, les gaines thermiques se dilateront jusqu'à ce que le compartiment des fils et des interrupteurs soit complètement saturé.

L'extrême facilité d'application et de certification avec les deux orientations possibles, c'est-à-dire avec le devant de la boîte directement exposé au feu, ou adhérent au côté froid du passage, rendent cette solution très efficace et économique.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Boîtes électriques standards

Boîtes de dérivation

MESURES DISPONIBLES

AF E-Box 503 160x50x4 mm
 AF E-Box 504 180x50x4 mm
 AF E-Box 507 250x50x4 mm
 AF E-Box circulaires 53 mm

Boîtes électriques de type 503
 Boîtes électriques de type 504
 Boîtes électriques de type 507
 Boîtes électriques rondes de diamètre 68 mm

AF Junction Box 340x100x4 mm
 AF Junction Box 540x100x4 mm

Boîtes de dérivation jusqu'à 152x196 mm
 Boîtes de dérivation jusqu'à 152x392 mm

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Éléments prédécoupés sur mesure contenus dans des boîtes en carton (10/50 pièces)

Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques

MODE D'APPLICATION

1. Retrait de la boîte de dérivation/électrique
2. Insertion de la gaine sur le fond de la boîte en prenant soin de la faire adhérer aux parois latérales et arrière
3. Fermeture de la boîte de dérivation/électrique

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de gaines intumescentes **AF E-BOX** constituées de Firefill 50/100 gaine intumescente, prédécoupée aux dimensions appropriées, pour la protection murale EI 120 des boîtes électriques type 503, 504 et 507 et circulaires.

Fourniture et pose de gaines intumescentes **AF JUNCTION BOX**, composés de gaine intumescente Firefill 50/100, prédécoupée dans les dimensions appropriées, pour la protection murale EI 120 des boîtes de dérivation électrique

CERTIFICATIONS

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) *mur en plaques de plâtre*

