


AF FIREGRILLE

Grille coupe-feu pour la ventilation naturelle



DESCRIPTION

AF FIREGRILLE est une grille coupe-feu destinée à protéger les zones d'échange d'air. Le produit est réalisé avec une structure externe en tôle d'acier, avec à l'intérieur une série de lamelles en matériau intumescent spécial, qui empêche le passage de la fumée et des flammes en cas d'incendie.

La réduction de la section de la grille par rapport aux dimensions nominales est de 30 % jusqu'à la taille 300x300 mm.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Zones d'échange d'air.

DIMENSIONS

100x100x100 mm
200x200x100 mm
300x150x100 mm
300x200x100 mm
300x300x100 mm

tôle en acier inox contenant des éléments à base de graphite
tôle en acier inox contenant des éléments à base de graphite
tôle en acier inox contenant des éléments à base de graphite
tôle en acier inox contenant des éléments à base de graphite
tôle en acier inox contenant des éléments à base de graphite

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîtes en carton ou visibles sur palettes

Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques

MODE D'APPLICATION

1. Réaliser la fente murale de la taille requise par le projet ;
2. Insérer le module métallique AF FIREGRILLE ;
3. Calfeutrer toutes les fissures du périmètre avec le mastic **AF SEAL W**.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose d'une grille coupe-feu AF FIREGRILLE constituée d'une enveloppe en tôle d'acier, contenant des bandes de matériau intumescent fixées sur des étagères métalliques. Les faces exposées sont constituées de grille en acier. Le système est certifié pour garantir la performance EI 120 aux ouvertures adaptées à la ventilation naturelle des pièces.

CERTIFICATIONS

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) *mur flexible et mur rigide* 300x300 mm

