



Coussinet coupe-feu pour passage d'installations mécaniques et électriques

DESCRIPTION

AF PIPEGUARD est un coussinet en laine de verre certifié selon la norme EN 1366-3 pour le calfeutrement **jusqu'à EI 240** de passages de tuyaux métalliques non isolés, de chemins de câbles et de barres omnibus. Grâce à l'action ablative d'un traitement spécial appliqué sur la face en contact avec le tuyau, le produit empêche la propagation d'un feu par induction d'un compartiment à l'autre.

AF PIPEGUARD est extrêmement facile à appliquer et la possibilité de façonner le produit directement sur le chantier rend l'application facile, même sans connaître à l'avance les dimensions du tuyau à mettre en sécurité.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Tuyaux métalliques non isolés
Câbles sur chemin

Tuyaux en cuivre isolés
Barres omnibus

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 5000 mm
Largeur : 240 mm
Épaisseur : 7 mm $\pm 10\%$
Densité : 100 kg/m³
Poids spécifique du produit fini : 250 kg/m³

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Rouleaux de 5 m dans des boîtes en carton

Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques.

MODE D'APPLICATION

1. Mesurer la circonférence du passage à protéger.
2. Couper la quantité de produit nécessaire pour couvrir le passage.
3. Enrouler AF PIPEGUARD autour du passage, en faisant correspondre les extrémités et en s'assurant que le produit adhère au plancher ou au mur.
4. Fixer le produit avec du fil de fer (2 fixations tous les 240 mm).
5. Si nécessaire pour certaines applications, répéter l'opération.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et pose de couverture flexible AF PIPEGUARD constituée d'un coussinet en fibre de verre, aluminisé et traité avec des composés ablatifs spéciaux pour la protection jusqu'à EI 240 des passages de tuyaux métalliques sans isolation, des chemins de câbles et des barres omnibus sur les murs et les planchers ainsi que sur des supports non conventionnels tels que les murs sandwich, les cloisons autoportantes, les murs/planchers en Xlam et les faux-plafonds à membrane.

CERTIFICATIONS

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>plancher rigide</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>cloison autoportante</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>mur rigide</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>mur sandwich</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>plancher en Xlam</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>mur en Xlam</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>mur en plaques de plâtre</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>faux plafond à membrane</i>