


AF PLUG

Bouchon coupe-feu pour les passages d'installations électriques



DESCRIPTION

AF PLUG est un bouchon en mousse de polyuréthane intumescente certifié selon la norme EN 1366-3 pour le calfeutrement **jusqu'à EI 180** de passages de câbles électriques dans le mur et le plancher.

Grâce à sa consistance facilement compressible, le produit permet de créer des barrières parfaitement étanches aux fumées et de s'adapter aux passages de câbles.

Les AF PLUG sont facilement amovibles et repositionnables et sont recommandés lorsque des interventions de maintenance ou de modification des installations sont prévues.

CHAMP D'APPLICATION DIRECTE

Câbles électriques

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre : jusqu'à 160 mm
Profondeur : 150 mm
Densité : $240 \pm 10\% \text{ kg/m}^3$
Isolation thermique : $0,062 \text{ W/mK}$

DIMENSIONS

Modèle	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
AF Plug 65	65	150
AF Plug 110	110	150
AF Plug 160	160	150

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîtes en carton

Le produit ne subit aucune altération s'il est stocké dans un environnement fermé, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe aux agents atmosphériques

MODE D'APPLICATION

Insérer les AF PLUG dans les ouvertures à calfeutrer, en les disposant avec le côté de 150 mm comme l'épaisseur du mur/plancher, jusqu'à obstruction complète de l'ouverture.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS

Fourniture et installation de bouchons coupe-feu AF PLUG. Ces derniers sont constitués d'un matériau spongieux à base de polyuréthane. Ils ont été conçus pour garantir une protection de type EI 180 pour les passages d'installations électriques dans le mur et le plancher. Système certifié avec une profondeur de calfeutrement de 150 mm.

CERTIFICATIONS

Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)

plancher rigide

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

mur en plaques de plâtre

