

Brandwerend kussen voor kabelgootdoorvoeringen



BESCHRIJVING

De **AF BAGS** zijn opschuimende en ablatieve brandwerende kussens gecertificeerd volgens EN 1366-3 voor het afdichten **tot EI 240** van kabelgootdoorvoeringen in wand en vloer.

Binnen een omhulsel van glasvezel, beperkt een concentraat met een hoge dichtheid van opzwellende componenten, thermisch isolerende aggregaten en producten met geleidelijke afgifte van water, de doorgang van warmte. AF BAGS kunnen ook volledig in draagconstructies met een beperkte dikte worden geplaatst zonder dat er een kader rond de doorvoering nodig is.

AF BAGS zijn gemakkelijk verplaatsbaar en worden aanbevolen om onderhoud of aanpassing van installaties te vergemakkelijken.

DIRECT TOEPASSINGSGBIED

Kabels in goot

KENMERKEN

Niet gevoelig voor water en vocht
 Rotvrij en bestand tegen schimmels en bacteriën
 Geschikt voor installatie in elke omgeving
 Bevatten geen schadelijke materialen

AFMETINGEN

Model	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
AF Bags 100	100	120	25
AF Bags 150	150	120	30
AF Bags 200	200	120	30
AF Bags 250	250	120	35
AF Bags 300	300	120	35

VERPAKKING EN OPSLAG

Kartonnen dozen

Het product blijft onveranderd als het wordt bewaard in een gesloten omgeving, beschermd tegen vocht en directe blootstelling aan de weersinvloeden

TOEPASSINGSWIJZE

1. meet de afmetingen van de goot (breedte) en kies de grootte en het aantal kussens dat nodig is om de doorvoering volledig af te sluiten;
2. breng de kussens aan in de kabelgoot en zorg ervoor dat ze geplaatst worden met de gecertificeerde zijde (120/200 mm) als 'wanddikte', tot de kabelgoot volledig opgevuld is;
3. dicht de eventuele resterende ruimte aan de binnenzijde tussen opening en kabelgoot af met **AF SEAL W** kit.

BESTEKOMSCHRIJVING

Levering en installatie van AF BAGS brandwerende kussens, bestaande uit een onbrandbaar omhulsel van glasvezel van 200 g/m² met opzwellende granulaten, thermisch isolerende aggregaten en producten met geleidelijke afgifte van water, voor bescherming tot EI 240 van kabelgootdoorvoeringen in wanden, vloeren, niet-conventionele draagconstructies zoals sandwichwanden, zelfdragende scheidingswanden en CLT-wanden/vloeren en op een draagconstructie bestaande uit een dubbel steenwolpaneel **AF PANEL**. Het product is gecertificeerd voor 'small', 'medium' en 'large' doorvoeringen van kabels (volgens de norm UNI EN 1366-3).

CERTIFICERINGEN

Klasse EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>massieve vloer</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>zelfdragende scheidingswand</i>
Klasse EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>massieve wand</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>sandwichwand</i>
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>CLT-vloer</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>CLT-wand</i>
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>gipsplaatwand</i>		