


AF COVER LIGHT

Brandwerende bekleding voor plafondlampen op verlaagde plafonds



BESCHRIJVING

AF COVER LIGHT is een flexibele bescherming gecertificeerd volgens EN 1365-2 voor de herkwalficatie van **REI 120** systeemplafonds van mineraalvezelplaten, met uitzondering van vrijdragende plafonds, die ingebouwde verlichtingsarmaturen bevatten, waardoor de brandwerendheid wordt gegarandeerd die anders in het gedrang zou komen.

AF COVER LIGHT is een product dat verkrijgbaar is in verschillende vormen en maten, afhankelijk van het element dat moet worden beschermd. Het bestaat uit glasweefsel waarvan het buitenste deel gealuminiseerd is en het binnenste deel met een speciale opzwellende verf behandeld is. Het product is flexibel en ontworpen voor alle kleine en middelgrote inbouwplafondlichten en -spots.

Gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te installeren tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Het gebruik van AF COVER LIGHT maakt een ontwerp mogelijk dat niet wordt beperkt door de integriteitseis met betrekking tot de brandwerendheid van een verlaagd plafond waarop verlichtingspunten zijn aangebracht. Het lage gewicht en de flexibiliteit van het product vergemakkelijken installatie zonder de plafondstructuur te overbelasten.

DIRECT TOEPASSINGSGBIED

Inbouwarmaturen in REI plafonds van mineraalvezelplaten

AFMETINGEN

150x150 mm (conisch)

250x250 mm (conisch)

300x300x250 mm

600x600x150 mm

1200x600x150 mm

Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

VERPAKKING EN OPSLAG

Zichtbaar op pallets of in kartonnen dozen

Het product blijft onveranderd als het wordt bewaard in een gesloten omgeving, beschermd tegen vocht en directe blootstelling aan de weersinvloeden

TOEPASSINGSWIJZE

1. breng de flexibele AF COVER LIGHT bescherming aan boven het plafondlicht (of de spot) en wel zodanig dat de onderste rand aansluit op de bovenkant van het verlaagde plafond;
2. de voedingskabel van het verlichtingselement kan tussen de bescherming en het verlaagde plafond worden gestoken.

BESTEKOMSCHRIJVING

Levering en installatie van flexibele brandwerende beschermingen AF COVER LIGHT, bestaande uit een gealuminiseerd glasvezelweefsel behandeld met opzwellende bekleding, voor REI 120 herkwalficatie van brandwerende systeemplafonds met inbouwverlichtingspunten.

CERTIFICERINGEN

Klasse REI 120 (UNI EN 1365-2)

holle bouwsteenvloer beschermd door verlaagd plafond van vezelplaten