


AF COVER SPLIT

*Brandwerende bekleding voor split airco's
ingebouwd in verlaagde plafonds*



BESCHRIJVING

AF COVER SPLIT zijn beschermingen die speciaal zijn ontworpen om split airco's te kunnen aanbrengen op REI-plafonds met uitsluiting van vrijdragende plafonds, waardoor de brandwerendheid wordt gegarandeerd die anders in het gedrang zou komen. Gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te installeren tijdens onderhoudswerkzaamheden.

AF COVER SPLIT zijn producten die geschikt zijn voor een breed scala aan airco's op de markt die in verlaagde plafonds worden ingebouwd. Ze bestaan uit glasweefsel, het buitenste deel gealuminiseerd, het binnenste deel behandeld met een speciale opzwellende verf. Voor de bescherming van de leidingen voor persgas, condensaatafvoer en ribbelbuizen worden speciale manchetten geleverd die met eenvoudige zelftappende schroeven ter plaatse worden bevestigd op een gipsplaat die ook standaard wordt meegeleverd. Het product is flexibel en geschikt voor alle soorten roosters.

Het gebruik van AF COVER SPLIT maakt een ontwerp mogelijk dat niet wordt beperkt door de integriteitseis met betrekking tot de brandwerendheid van een verlaagd plafond waarop airconditioningpunten zijn aangebracht. Het lage gewicht en de flexibiliteit van het product vergemakkelijken installatie zonder de plafondstructuur te overbelasten. AF COVER SPLIT is veel gemakkelijker en sneller aan te brengen dan een doosstructuur van mineraalvezelplaten voor hetzelfde doel.

DIRECT TOEPASSINGSGBIED

Inbouw split-units in REI verlaagde plafonds van mineraalvezelplaten

AFMETINGEN

600x600x400 mm

Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

VERPAKKING EN OPSLAG

Zichtbaar op pallets of in kartonnen dozen

Het product blijft onveranderd als het wordt bewaard in een gesloten omgeving, beschermd tegen vocht en directe blootstelling aan de weersinvloeden

TOEPASSINGSWIJZE

1. doorboor de calciumsilicaatplaat ter hoogte van de toevoer- en -retourleidingen voor cryogeen gas en condensaatafvoer;
2. breng de geperforeerde plaat aan de uitgang van de leidingen aan;
3. plaats de AF COVER SPLIT op de airconditioner;
4. boor gaten in de AF COVER SPLIT ter hoogte van de leidingen;
5. monteer de **AF COLLAR** manchetten (meegeleverd) rond de leidingen en bevestig ze met zelfborende schroeven aan de calciumsilicaatplaat.

BESTEKOMSCHRIJVING

Levering en installatie van het AF COVER SPLIT brandbeveiligingssysteem, bestaande uit glasvezelweefsel, gealuminiseerd en behandeld met een opzwellende bekleding, brandwerende manchetten die op de leidingen worden aangebracht en een gipsplaat om ze te bevestigen. Het systeem is gecertificeerd voor REI 120 herkwalificatie van brandwerende systeemplafonds die airconditioners ondersteunen.

CERTIFICERINGEN

Klasse REI 120 (UNI EN 1365-2)

holle bouwsteenvloer beschermd door verlaagd plafond van vezelplaten

